



Günstiger Rollcontainer mit Tragkraftspitze



Art. Nr.: R120008



Kategorie: Plattformwagen

Hersteller: Günzburger

Eigengewicht: 116kg

Rollcontainer mit Plattform für eine Tragkraftspritze mit Zubehör und beidseitig ausziehbarer Schublade.

Durch einen innovativen Klappgriff mit abklappbarer Bedieneinheit, wird der Rollcontainer in der Standardgröße von 800 x 1200 mm gefertigt.

- aus Aluminium
- **Der Aufbau ist ausgestattet mit Halterungen für:**
 - Tragkraftspritze PFPN 10 - 1000 / 10 - 1500
 - 4 Saugschläuche A 1,6 m stehend
 - 1 Standrohr 2B
 - 1 UF-Hydrantenschlüssel C
 - 2 Kupplungsschlüssel ABC
 - 1 Hydrantenschlüssel B
- **Beidseitig ausziehbare Schublade für die Aufnahme von:**
 - 1 Sammelstück ABB
 - 1 Druckschlauch B 5 m
 - 1 Saugkorb A
 - 1 Drahtschutzkorb
 - 1 Treibstoffkanister 10 l
 - 2 Mehrzweckkleinen 20 m

Qualitätsmerkmale (Standardausführung)



- **Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile**
- **Reflektoren** | lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- **Holz-Siebdruckplatte** | Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte
- **Drehkranzarretierung "TopLok"** | Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200mm (Gebrauchsmuster geschützt)
- **Lenkrollen mit Richtungsfeststeller** | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion. Aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl. Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.
- **Bedieneinheit mit Softgrip / Bremse** | Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "Softgrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend. Selbsttätige Bremse (Totmannsbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse
- **Betätigung** | Neuer und einzigartiger Bestätigungsmechanismus für die Totmannsbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.
- **Richtungsfeststeller** | Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.
- **Feststellbremse** | Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen
- **Lenkrolle** | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.



Technische Daten	
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	1200
Höhe inkl. stehender Saugschläuche (mm)	1893
Gewicht (ca., kg)	110