



VARIOfit ESD Etagenwagen aus Stahlblech mit Flügeltür, Schiebebügel und 5 Ladeflächen 1045x685mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-700.868

1.861,70 €

~~UVP 2.600,62 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 139 kg

Ladeflächenbreite: 685 mm	Ladeflächenlänge: 1045 mm	Eigengewicht: 138 kg
Lenkradmaterial: ESD	Hersteller: VARIOfit	Etagen: 5
Kategorie: Etagenwagen	Bockrollenmaterial: ESD	Tragkraft: 500 kg
gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu
gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Plattformmaterial: Dekorspanplatte

Etagenwagen, elektrisch leitfähig aus Stahlblech mit Flügeltür und 5 Ladeflächen.

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- elektrisch leitfähige Ausführung
- mit oder ohne Doppelflügeltür
- die Wagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss sind mit Drehgriff erhältlich
- Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend)
- mit Schiebe-/Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht

- Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- 5 Längswände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech
- Böden und Etagenböden aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten lichtgrau
- Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen und durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar
- Stahlteile pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau
- elektrisch leitfähig
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Ladefläche (BxT, mm)	1045 x 685	1245 x 785
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	500*	500*
Gewicht (kg)	117,5	140,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1115 x 730 x 1810	1315 x 830 x 1810
Artikel-Nr.	sw-700.868	sw-800.868

*= Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.