



VARIOfit Etagenwagen, außen vergittert mit Flügeltür, Drehgriff und 5 Ladeflächen 1045x685mm Anthrazitgrau

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-700.987/AG

★★★★★ (eine Bewertung)

1.121,90 €

~~UVP 1.567,24 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 117.5 kg

RAL-Farbe: RAL 7016

Farbe: Anthrazitgrau

Ladeflächenlänge: 1045 mm

Lenkradmaterial: Gummi

Etagen: 5

Kategorie: Etagenwagen

Eigengewicht: 117,5 kg

Ladeflächenbreite: 685 mm

Hersteller: VARIOfit

Plattformmaterial: Holzwerkstoff

Bockrollenmaterial: Gummi

Tragkraft: 500 kg

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.cordes.eu/>

gpsr_manufacturer_name:
Cordes GmbH & Co. KG -
VARIOfit

gpsr_manufacturer_email:
info@cordes.eu

gpsr_manufacturer_postalcode:
21698

gpsr_manufacturer_street:
Weißenfelder Str.

gpsr_manufacturer_housenumb:
1

gpsr_manufacturer_city:
Harsefeld

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Etagenwagen, vergittert mit Flügeltüren, Drehgriff mit Schloss und 5 Ladeflächen.

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- mit Doppelflügeltür
- Treibriegelverschluss mit Drehgriff
- Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend)

-  Hebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° drehbare Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht
- Schiebe-/ Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor
- Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 50 mm einsetzbar
- Wagen pulverbeschichtet
- dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Ladefläche (BxT, mm)	1045 x 685	1245 x 785
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	500	500
Gewicht (kg)	117,5	140,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1115 x 810 x 1810	1315 x 910 x 1810
RAL 7016	sw-700.987/AG	sw-800.987/AG
RAL 7035	sw-700.987/LG	sw-800.987/LG