Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





VA Etagenwagen, außen vergittert mit Flügeltür, Drehgriff und 5 Ladeflächen 1245x785mm Anthrazitgrau

variofit[®]

Art. Nr.: VFsw-800.987/AG



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 140 kg

1

Bockrollenmaterial: Gummi	Eigengewicht: 140 kg	Ladeflächenbreite: 785 mm	
Plattformmaterial: Holzwerkstoff	RAL-Farbe: RAL 7016	Kategorie: Etagenwagen	
Ladeflächenlänge: 1245 mm	Lenkradmaterial: Gummi	Hersteller: VARIOfit	
Etagen: 5	Farbe: Anthrazitgrau	Tragkraft: 500 kg	
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_name Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	
gpsr_manufacturer_housenumber: gpsr_manufacturer_email:			

Etagenwagen, vergittert mit Flügeltüren, Drehgriff mit Schloss und 5 Ladeflächen.

info@cordes.eu

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- mit Doppelflügeltür
- Treibriegelverschluss mit Drehgriff
- Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend)







- be-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° de Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht
- Schlebe-/ Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor
- Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 50 mm einsetzbar
- Wagen pulverbeschichtet
- dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen







Ladefläche (BxT, mm)	1045 x 685	1245 x 785
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	500	500
Gewicht (kg)	117,5	140,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1115 x 810 x 1810	1315 x 910 x 1810
RAL 7016	sw-700.987/AG	sw-800.987/AG
RAL 7035	sw-700.987/LG	sw-800.987/LG