



## Protaurus Industrie-Anhänger mit 35° Doppel-Drehschemel 2t Traglast Vollgummi 3000x1500mm



Art. Nr.: BP15-1034

**4.259,40 €**

~~UVP 5.187,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 24 -28 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                                                                                          |                                                                |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Ladeflächenbreite:</b> 1500 mm                                                                        | <b>Kategorie:</b><br>Industrieanhänger                         | <b>Ladeflächenlänge:</b> 3000 mm                 |
| <b>Lenkradmaterial:</b> Elastik                                                                          | <b>Hersteller:</b> Protaurus                                   | <b>Bockrollenmaterial:</b> Elastik               |
| <b>Tragkraft:</b> 2000 kg                                                                                | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br>protaurus@bako.de           | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.protaurus.de/">https:// www.protaurus.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Am Gielbrunnen             | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>67304    |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>33                                                              | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>BAKO Protaurus GmbH & Co. KG | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Eisenberg      |

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen.

- Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lenkung über Kugellenkkranz
- Achsen aus hochfestem Rundstahl
- Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar
- Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung ø 34 mm, für 30 mm Steckbolzen

-  Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Bolzen.
- Räder wahlweise lieferbar:
  - Vollgummi-Elastikbereifung
  - oder Luftbereifung in Industriequalität
- Mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt
- Lackierung: Pulverlack-Beschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
- **9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar! Fragen Sie uns!**



|                           |         |             |                |             |         |             |         |             |
|---------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| Tragkraft (kg)            | 1500    | 1500        | 2000           | 2000        | 3000    | 3000        | 5000    | 5000        |
| Rad-Ø (mm)                | 360     | 415         | 360            | 415         | 400     | 460         | 400     | 540         |
| Radbreite (mm)            | 60      | 115         | 60             | 115         | 65      | 140         | 75      | 165         |
| Bereifung                 | Elastik | 4.00-8,6 PR | Elastik        | 4.00-8,6 PR | Elastik | 5.00-8,6 PR | Elastik | 6.00-9,1 PR |
| Ladehöhe (mm)             | 470     | 530         | 470            | 530         | 470     | 530         | 470     | 530         |
| Ladefläche 2000 x 1000 mm |         |             |                |             |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1024 | 15-1025     | 15-1030        | 15-1031     | 15-1036 | 15-1037     | 15-1042 | 15-1043     |
| Ladefläche 2500 x 1250 mm |         |             |                |             |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1026 | 15-1027     | 15-1032        | 15-1033     | 15-1038 | 15-1039     | 15-1044 | 15-1045     |
| Ladefläche 3000 x 1500 mm |         |             |                |             |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1028 | 15-1029     | <b>15-1034</b> | 15-1035     | 15-1040 | 15-1041     | 15-1046 | 15-1047     |