Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Protaurus Industrie-Anhänger mit 35º Doppel-Drehschemel 3t Traglast Luftbereifung 3000x1500mm

Art. Nr.: BP15-1041

4.625,90 € ~~UVP 5.635,48 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 24 -28 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Ladeflächenlänge: 1500 mm	**Lenkradmaterial:** 4.00-8,6 PR	**Bockrollenmaterial:** Luft
Ladeflächenbreite: 3000 mm	**Kategorie:** Industrieanhänger	**Hersteller:** Protaurus
Tragkraft: 3000 kg	**gpsr_manufacturer_city:** Eisenberg	**gpsr_manufacturer_email:** protaurus@bako.de
gpsr_manufacturer_name: BAKO Protaurus GmbH & Co. KG	**gpsr_manufacturer_homepage:** https:// www.protaurus.de/	**gpsr_manufacturer_postalco** 67304
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 33	**gpsr_manufacturer_street:** A Gielbrunnen

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen.

- Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lenkung über Kugellenkkranz
- Achsen aus hochfestem Rundstahl
- Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar
- Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung ø 34 mm, für 30 mm Steckbolzen
- An der Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Steckbolzen.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- hlweise lieferbar:
  - ummi-Elastikbereifung
  - oder Luftbereifung in Industriequalität
- Mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt
- Lackierung: Pulverlack-Beschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
- **9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar! Fragen Sie uns!**

Tragkraft (kg)	1500	1500	2000	2000	3000	3000	5000	5000
Rad-Ø (mm)	360	415	360	415	400	460	400	540
Radbreite (mm)	60	115	60	115	65	140	75	165
Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,1 PR
Ladehöhe (mm)	470	530	470	530	470	530	470	530
Ladefläche 2000 x 1000 mm								
Artikel-Nr.	15-1024	15-1025	15-1030	15-1031	15-1036	15-1037	15-1042	15-1043
Ladefläche 2500 x 1250 mm								
Artikel-Nr.	15-1026	15-1027	15-1032	15-1033	15-1038	15-1039	15-1044	15-1045
Ladefläche 3000 x 1500 mm								
Artikel-Nr.	15-1028	15-1029	15-1034	15-1035	15-1040	**15-1041**	15-1046	15-1047