Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Protaurus Materialheber mit Plattform 250kg Tragkraft TPE-Bereifung

Art. Nr.: BP30-1134

1.411,00 € ~~UVP 1.639,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 18 -21 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Max. Hubhöhe: 1205 mm	**Hersteller:** Protaurus	**Ladeflächenlänge:** 500 mm
Min. Hubhöhe: 83 mm	**Bockrollenmaterial:** TPE-Bereifung	**Lenkradmaterial:** TPE-Bereifu
Ladeflächenbreite: 460 mm	**Kategorie:** Materialheber	**Tragkraft:** 250 kg
gpsr_manufacturer_name: BAKO Protaurus GmbH & Co. KG	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_city:** Eise
gpsr_manufacturer_postalcode: 67304	**gpsr_manufacturer_email:** protaurus@bako.de	**gpsr_manufacturer_housenu** 33
gpsr_manufacturer_street: Am Gielbrunnen	**gpsr_manufacturer_homepage:** https:// www.protaurus.de/	**Eigengewicht:** 120 kg
Gabellänge: 1150 mm	**Gabelrollenmaterial:** Polyurethan	

Materialheber mit Plattform für individuellen Einsatz.

- solide Stahlprofilkonstruktion
- deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- Materialien oder Werkzeuge lassen sich leicht transportieren und auf optimale Arbeitshöhe bringen
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- Lenkräder mit Feststellern für optimale Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit TPE- oder Polyamidrädern lieferbar Pratzenrollen immer aus Polyamid
- optional auch mit 4-Wege-Fahrwerk mit Polyurethan-Lenkrollen
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
- Lackierung in 9 weiteren RAL-Farben mit Mehrpreis möglich!

Traglast (kg)	150	150	250	250
Schwerpunkt-Abstand (mm)	250	250	250	250
Hubhöhe (mm)	1205	1205	1205	1205
gesenkte Höhe (mm)	83	83	83	83
Plattformlänge (mm)	500	500	500	500
Plattformbreite (mm)	460	460	460	460
Abmessungen (LxBxH, mm)	790 x 542 x 1540	790 x 542 x 1540	790 x 542 x 1540	790 x 542 x 1540
Hub-/Kurbelumdrehung (mm)	100	100	100	100
Pratzenrollen (mm)	65 x 30	65 x 30	65 x 30	65 x 30
TPE-Bereifung (125x36 mm)	v	v	x	x
Polyamid-Räder (125x38 mm)	x	x	v	v
Artikel-Nr.	30-1106	30-1107	**30-1134**	30-1135