



## Baueffangwanne AW-S 2/4 feuerverzinkt, konisch, ineinander stapelbar



Art. Nr.: 1998-OX

**ab 4.641,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



<b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAUER GmbH	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a>
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Eichendorffstr.	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46354
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@bauer-suedlohn.de">info@bauer-suedlohn.de</a>	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 62

## Die transportoptimierte konische Auffangwanne für Lageraufträge - zur Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 650 kg/m<sup>2</sup>)
- Konische Bauform
- Ineinander stapelbar
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Versandeinheit: 15 Stück auf Europalette
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR



- für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ	AW-S 2/200	AW-S 2/200
Auffangvolumen (l)	204	203
max. Anzahl (200-l-Fässer)	2	4
Gewicht (kg)	64	88
Abmessungen (LxBxH, mm)	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 280
Feuerverzinkt	4471-32-0000-7	4471-34-0000-7



Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4