





Ba ass-Stapelpalette FSP-4, seitlich offen, Lichtblau

Art. Nr.: 4442-05-0000-3

899,25 €

UVP 1.151,44 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 160 kg

Kategorie: Fass- Stapelpaletten	Beschichtung: Lackiert	Farbe: Lichtblau
RAL-Farbe: RAL 5012	Stapelbar: 3-fach	Aufnahme-Innenbreite: 200r
Aufnahme-Innenabstand: 850mm	Hersteller: Bauer Südlohn	Auffangvolumen: 220
Aufnahme-Innenhöhe: 94mm	Eigengewicht: 160 kg	<pre>gpsr_manufacturer_homepa https://www.bauer-suedlohn.de</pre>
Tragkraft (kg/m²): 1000kg	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de</pre>	Höhe: 1435mm
<pre>gpsr_manufacturer_country Deutschland</pre>	gpsr_manufacturer_housenumber: 62	gpsr_manufacturer_postalco
Breite: 1405mm	<pre>gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.</pre>

gpsr_manufacturer_city:

Südlohn

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63 E-Mail: service@hubheld.de



• Lion aus 3 mm Stahlblech

- r Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Stapelecken mit Kranösen
- 3-fach stapelbar
- Kettensicherung
- Seitlich offen
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Тур	FSP-1	FSP-2	FSP-4
max. Anzahl (2001 Fass)	1	2	4
Abmessungen (LxBxH, mm)	755 x 755 x 1590	920 x 1410 x 1495	1410 x 1410 x 1435
Auffangvolumen (I)	210	210	220
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	93 / 102	125 / 133	160 / 180
RAL 2000 Gelborange	4442-03-0000-1	4442-04-0000-1	4442-05-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4442-03-0000-2	4442-04-0000-2	4442-05-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4442-03-0000-3	4442-04-0000-3	4442-05-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4442-03-0000-4	4442-04-0000-4	4442-05-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4442-03-0000-5	4442-04-0000-5	4442-05-0000-5
Feuerverzinkt	4442-03-0000-7	4442-04-0000-7	4442-05-0000-7

