



Bauer Kippmulde KS 400, lackiert, Resedagrün

KS 400



Art. Nr.: 4541-15-0000-4

880,75 €

~~UVP 1.307,31 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 110 kg

Kategorie: Kipper	RAL-Farbe: RAL 6011	Aufnahme-Innenabstand: 100mm
Aufnahme-Innenhöhe: 80mm	Farbe: Resedagrün	Eigengewicht: 107 kg
Beschichtung: Lackiert	Hersteller: Bauer Südlohn	Schüttkantenhöhe: 1020mm
Stapelbar: Nein	Aufnahme-Innenbreite: 200mm	Inhalt: 400l
Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	gpsr_manufacturer_housenumber: 62
gpsr_manufacturer_city: Südlohn	gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH	Länge: 1220mm
Höhe: 1110mm	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/
gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	Breite: 1010mm	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- Öl- und wasserdicht

-  Versicherung
-  ruff
- 2 Räder + 1 Lenkrolle aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller

Typ	KS 400	KS 550	KS 700
Inhalt (ca., l)	400	550	700
Abmessungen (LxBxH, mm)	1220 x 1050 x 1115	1250 x 1200 x 1170	1345 x 1200 x 1275
Tragfähigkeit (kg)	1000	1000	1000
RAL 2000 Gelborange	4541-15-0000-1	4541-16-0000-1	4541-17-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4541-15-0000-2	4541-16-0000-2	4541-17-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4541-15-0000-3	4541-16-0000-3	4541-17-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4541-15-0000-4	4541-16-0000-4	4541-17-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4541-15-0000-5	4541-16-0000-5	4541-17-0000-5

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

Technical drawing of a container with dimensions A, B, and C. The drawing shows a side view of a container with a main body of length A and a front pocket of width B. The height of the front pocket is labeled C. The container is shown in a perspective view with a dashed line indicating the top edge of the main body.

	A	B	C
KS 400	100	200	80
KS 550	180	200	80
KS 700	180	200	80