Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





Ba ippomat KG-A, feuerverzinkt mit Staplerhydraulik

Art. Nr.: 4488-02-0000-7

3.213,80 €

UVP 4.521.52 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 200 kg

Deutschland

Aufnahme-Innenabstand: 115mm	Beschichtung: Feuerverzinkt	Kategorie: Behälter-Kippge
Eigengewicht: 200 kg	Hersteller: Bauer Südlohn	Stapelbar: Nein
Aufnahme-Innenhöhe: 65mm	Aufnahme-Innenbreite: 200mm	Tragkraft: 500 kg
Breite: 1160mm	<pre>gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH</pre>	gpsr_manufacturer_stree Eichendorffstr.
<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 46354</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	Länge: 1845mm
Höhe: 1020mm	gpsr_manufacturer_city: Südlohn	<pre>gpsr_manufacturer_home https://www.bauer-suedlohn</pre>
gpsr_manufacturer_country:	gpsr_manufacturer_email:	

Zum Transportieren, Abkippen und Reinigen von Euro-Gitterboxen nach DIN 15155

info@bauer-suedlohn.de

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen





E-Mail: service@hubheld.de

- (MGB aus Stahl) bzw. 2 abklappbare Aufnahmearme (MGB aus Kunststoff) sichern
- Stanisen sichert den geöffneten Deckel
- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik, Betriebsdruck mind. 130 bar
- Vor- und rückkippbar
- Kippgeschwindigkeit stufenlos über Drosselventile einstellbar
- Vorrichtung zur Aufnahme der Hydraulikschläuche, Stahlseil und Sicherungskette
- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik

Technische Daten	
Тур	KG-A
Abmessungen (LxBxH, mm)	1845 x 1160 x 1020
Kippwinkel (Grad)	135
max. Tragfähigkeit (kg)	500
Gewicht (kg)	200
Artikel-Nr.	4488-02-0000-7

