



Ba Liftomat L/M 600, feuerverzinkt

L/M 600



Art. Nr.: 4466-03-0000-7

4.226,40 €

~~UVP 5.588,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 34 -40 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 168 kg

Kategorie: Fasshandling-Geräte

Max. Hubhöhe: 450 mm

Kippvorgang: hydraulisch

Beschichtung: Feuerverzinkt

Stapelbar: Nein

Eigengewicht: 168 kg

Hersteller: Bauer Südlohn

Tragkraft: 350 kg

gpsr_manufacturer_email:
info@bauer-suedlohn.de

Höhe: 1230mm

gpsr_manufacturer_city: Südlohn

gpsr_manufacturer_name:
BAUER GmbH

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.bauer-suedlohn.de/>

Breite: 1120mm

Länge: 1390mm

gpsr_manufacturer_housenumber:
62

gpsr_manufacturer_postalco
46354

gpsr_manufacturer_street:
Eichendorffstr.

Dosierte Entleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Drehbereich bis 270°



- Rollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit
- Sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluss und obere Spindelhalterung
- Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe
- Elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230V Anschluss oder Hydraulische Ausführung mit Handpumpe

Typ	L/M 600	L/M 1300	L/E 1300
Ausführung	hydraulisch	hydraulisch	elektrohydraulisch
Abmessungen (LxBxH, mm)	1390 x 1120 x 1230	1390 x 1120 x 1915	1390 x 1120 x 1915
Tragfähigkeit (kg)	350	350	350
pro Hub (mm)	18	18	-
Hubhöhe (mm)	450	1100	1100
Auslaufhöhe (mm)	600	1300	1300
Drehbereich (Grad)	270	270	270
Gewicht lackiert / feuerverzinkt (kg)	156 / 168	192 / 210	220 / 238
RAL 2000 Gelborange	4466-03-0000-1	4466-02-0000-1	4466-01-0000-1
RAL 5012 Lichtblau	4466-03-0000-3	4466-02-0000-3	4466-01-0000-3
Feuerverzinkt	4466-03-0000-7	4466-02-0000-7	4466-01-0000-7