Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

DE Elektrische Drahtseilzugwinde Typ DDC 12V Tragkraft 6,81t

Art. Nr.: DHZH.0.DDC15000.12

1.450,10 € ~~UVP 2.206,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 70 kg

Einsatztemperatur: -20 °C bis +85 °C	**Eigengewicht:** 70 kg	**Hersteller:** Delta Hoisting Equipm
Bremse: Mechanische Bremse	**Hubgeschwindigkeit:** 1,3 m/min	**Betriebsspannung:** 12V
Kategorie: Seilwinde	**Steuerkabellänge:** 1 m	**Tragkraft:** 6,81 t
gpsr_manufacturer_country: Niederlande	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.deltahoist.com/	**gpsr_manufacturer_email:** sales@deltahoist.com
gpsr_manufacturer_city: Zaandam	**gpsr_manufacturer_name:** DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.	**gpsr_manufacturer_housenumb** 6
gpsr_manufacturer_street: Uiterdijk	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 1505GW	

Ausgelegt nur für Zugarbeiten

- Ausgelegt zum Bergen von Fahrzeugen oder Booten
- Mit Freilauf-Hebel
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlkabel mit Lasthaken
- Die Fahrzeug-Batterie muss von einem ständig laufenden Motor geladen werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Tech pezifikation

- ing: Zugwinde
- Betriebsspannung: 12/24V
- Zuggeschwindigkeit: Haupthub mit einfacher Geschwindigkeit
- Drahtseil: Stahlseil
- Steuerkabel: Standardlänge ca. 1 Meter
- Stromkabel: ca. 1 Meter mit Batterie-Anschlüssen
- Schutzart Gehäuse: IP 68
- Schutzart Steuerschalter: IP 65
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +85 °C
- DGUV/BGV Lasttyp: Nur für Güter, nicht zum Heben von Personen geeignet
- Überlastschutz: Kein Überlastschutz vorhanden
- Bremse: Mechanische Bremse
- Endabschalter: Kein Endabschalter vorhanden

6 Monate Garantie

Technische Daten			
Tragkraft (t) 1. Seillage / oberste Seillage	4,08 / 2,81	5,44 / 3,40	6,81 / 4,02
Zugbereich (m)	26	24	24
Max. Zuggeschwindigkeit (m/min)	2,3	2,1	1,3
Stahlkabel (m x Ømm)	28 x 8	26 x 9,5	26 x 11,5
Leistung (kW) 12V / 24V	4,4 / 6	5 / 6,4	5,3 / 7,1
Eigengewicht (kg)	39	44	70
Artikelnummer	ZH.0.DDC.9000	ZH.0.DDC.12000	ZH.0.DDC.15000

Technisches Datenblatt