



## DELEKTRISCHER KETTENZUG DTS - 400V - Tragkraft 3,0t Hubhöhe 6m 1 Geschwindigkeit

Art. Nr.: DHSG.0.DTS.03001.06

**3.065,90 €**

~~UVP 3.183,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 110.2 kg

|                                               |                                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Kettenzüge                  | <b>Betriebsspannung:</b> 400 V                                                                           | <b>Hersteller:</b> Delta Hoisting Equipment          |
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 6 m                      | <b>Einsatztemperatur:</b> -10°C - +40°C                                                                  | <b>Tragkraft:</b> 3,0 t                              |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Uiterdijk    | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Zaandam                                                                   | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> sales@deltahoist.com |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Niederlande | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.deltahoist.com/">https://www.deltahoist.com/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postcode:</b> 1505GW            |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 6       | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.                         |                                                      |

- Robuste Bauweise mit Aluminium Gehäuse
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Leichte Demontage zu Wartungszwecken
- Steuereinheit mit SIEMENS Relais inkl. Hauptschutz
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter



• Konform mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE  
Erklärung und Betriebsanleitung

