



## DE Elektrischer Kettenzug Typ DMS - 230V - Tragkraft 1,0t Hubhöhe 6m

Art. Nr.: DHSG.0.DMS.01001.06

**1.663,55 €**

~~UVP 1.731,45 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 70 kg

**Betriebsspannung:** 230 V

**Kettenstränge:** 1

**Max. Hubhöhe:** 6 m

**Einsatztemperatur:** -10°C - +40°C

**Kategorie:**  
Kettenzüge

**Hubgeschwindigkeit:**  
Haupthub

**Hersteller:** Delta Hoisting  
Equipment

**Tragkraft:** 1,0 t

- Robuste Bauweise mit Aluminium Gehäuse
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Leichte Demontage zu Wartungszwecken
- Steuereinheit mit SIEMENS Relais inkl. Hauptschütz
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- liefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Ausgestattet mit RUD® Lastkette



|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung         | 230V / 50Hz / 1Ph                                         |
| Hubhöhe                  | Haupthub                                                  |
| Lastkette                | Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT                            |
| Steuerkabel              | Standard = 6 Meter                                        |
| Stromkabel               | 1 Meter mit Schuko Stecker                                |
| Schutzart Gehäuse        | IP 55                                                     |
| Schutzart Steuerschalter | IP 65                                                     |
| Triebwerkgruppe          | MS/2m (ISO/FEM)                                           |
| Einschaltdauer           | 40% / 240                                                 |
| Isolationsklasse         | F                                                         |
| Einsatztemperatur        | -10°C - +40°C                                             |
| DGUV/BGV Lasttyp         | Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden |