



Delta Druckluft Kettenzug für ATEX Zone 2 Tragkraft 1,0t Länge 6,0m

Art. Nr.: DHCD.0.PH.0100.06

4.276,70 €

~~UVP 4.426,06 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 51 kg

Hersteller: Delta Hoisting Equipment	Kettenstränge: 1	Kategorie: Kettenzüge
Einsatztemperatur: -40°C - +80°C	Lastkette: Ø7,1 x 20,2 mm	Hubgeschwindigkeit: 7,6 m/min
Material: Stahl	Tragkraft: 1,0 t	Länge: 6,0 m

Geschlossenes und geräuscharmes Planetengetriebe ermöglichen hohe Betriebszyklen

- Steuerung für variable Geschwindigkeit
- Stoß- und korrosionsbeständiges Gehäuse
- Effizienter Motor liefert hohe Leistung
- Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen
- ATEX Zertifikat auf Anfrage
- Geliefert ohne Lufttrockner, Filter, Druckregulator und Schmierung
- Lastkette nach EN 818-7-DAT
- Standard mit Zugkettensteuerung. Auf Anfrage mit Handventil-Steuerung
- Schutzart Gehäuse: IP 54
- Triebwerksgruppe M5/2m (ISO/FEM)
- Einschaltdauer: 40%
- Betriebstemperatur: -40°C - + 80°C
- ATEX Bereich: ATEX Zone 2 CE EX II 3G IIB T3 / 3D T200°C



- Schutz, unterbricht die Hauptluftzufuhr und aktiviert die Bremse durch Senkung des Luftdrucks
- Bremse: Sicherheitsbremse, hält die Last auch beim Abschalten der Luft
- Geliefert mit Steuerung und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



Technische Daten						
Tragfähigkeit (t)	0,25	0,5	1	2	3,2	6,3
Hubgeschwindigkeit (m/min, 6 bar)	18	11	7,6	3,8	4,8	2,4
Lastkette (Øxmm)	6,3 x 19	6,3 x 19	7,1 x 20,2	7,1 x 20,2	13 x 36	13 x 36
Kettenstränge	1	1	1	2	1	2
Leistung (KW, 6 bar)	1,5	1,5	2,0	2,0	3,5	3,5
Eigengewicht (kg)	32	36	51	60	108	138
Zusatzgewicht (kg/m)	0,9	0,9	1,1	2,2	3,7	7,4
Luftdruck (bar)	4 - 6					
Luftverbrauch (m³/min, 6 bar)	2	2	2	2	4	4
Geräuschpegel beim Heben (dB)	85	85	85	85	90	90
Geräuschpegel beim Senken (dB)	82	82	82	82	87	87
Luftanschluss (mm)	12,7	12,7	12,7	12,7	19,1	19,1
Luftzufuhr (mm)	19,1	19,1	19,1	19,1	50,8	50,8
Artikelnummer	CD.0.PH0025 03,06,10	CD.0.PH0050 03,06,10	CD.0.PH0100 03,06,10	CD.0.PH0200 03,06,10	CD.0.PH0320 03,06,10	CD.0.PH0630 03,06,10

