



Delta Gelb Hebelzug Tragkraft 0,75-9,0t Länge 1,5-3,0m



Art. Nr.: 3512-OX

ab 132,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



Kategorie: Kettenzüge

Einsatztemperatur: -10°C - +60°C

Farbe: Gelb

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Getriebe geführt von hochwertigen Lagern
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Ergonomischer Hebel mit Gummigriff
- Optimierte Lastkettenführung
- Kettenfreilaufschaltung
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Kein Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Einsatztemperatur: -10° - +60°C
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



Hinweis: Jede s auch möglich, eine längere Kette zu bestellen. Sprechen Sie uns an!



Technische Daten					
Tragfähigkeit (t)	0,75	1,5	3	6	9
Lastkette (Øxmm)	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	2	3
Testbelastung (kN)	9,2	18,4	36,8	73,5	110,3
Kraftaufwand bei Volllast (N)	140	240	320	340	360
Haspelweg für 1m Hub (m)	51	47	60	120	179
Eigengewicht (kg)*	5,1	8,9	15,4	23,4	31,3
Zusatzgewicht (kg/m)**	0,9	1,5	2,3	4,6	6,9
Artikelnummer	DY.0.0550750	DY.0.0551500	DY.0.0553000	DY.0.0556000	DY.0.0559000

* ohne Lastkette | ** pro Meter Hubhöhe

DELTA Gelb Hebelzug - Technisches Datenblatt