



Delta Rot Premium Stirnradkettenzug Montiert an Haspelfahrwerk mit geringer Bauhöhe Tragkraft 2,0t Länge 6,0m

Art. Nr.: DHDR.0.09102006

456,25 €

~~UVP 657,32 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 30.7 kg

Kettenstränge: 1	Material: Stahl	Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
Hersteller: Delta Hoisting Equipment	Trägerbreite: 76-165 mm	Kategorie: Kettenzüge
Lastkette: Ø8x24 mm	Tragkraft: 2,0 t	Länge: 6,0 m

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Premium Eigenschaften:
- Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette

-  Temperatur: -10°C - +60°C
- Reich: nicht geeignet
- verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



Technische Daten

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	2	3	5	10
Lastkette (Øxmm)	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	10 x 30	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	2	2	4
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	24,5	36,8	61,1	122,3
Kraftaufwand bei Vollast (N)	186	270	460	355	462	488
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	73	112	164	327
Eigengewicht (kg)	13,9	21,8	30,7	45,5	38,6	141,1
Zusatzgewicht (kg/m)*	1,4	1,7	2,4	3,9	5,5	10,1
Trägerbreite (mm)	64 - 140	68 - 148	76 - 165	76 - 300	94 - 300	136 - 300
Min. Radius (m)	0,9	1	1,2	1,5	2	3
Raddurchmesser (R, mm)	58	75	90	110	122	151

	Artikel	DR.0.09100500	DR.0.09101000	DR.0.09102000	DR.0.09103000	DR.0.09105000	DR.0.09107000
	er	03,06,10	03,06,10	03,06,10	03,06,10	03,06,10	03,06,10

*pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

Abmessungen								
Tragfähigkeit (t)	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	10,0	20,0	30,0
A (mm)	238	273	303	363	436	455	642	642
B (mm)	296	295	357	501	514	470	525	525
H (mm)	286	341	404	382	555	820	950	1280

DELTA Premium Sitnradkettenzug - Technisches Datenblatt