



Delta Rot Premium Stirnradkettenzug Montiert an Haspelfahrwerk mit geringer Bauhöhe Tragkraft 5,0t Länge 6,0m

Art. Nr.: DHDR.0.09105006

825,20 €

~~UVP 1.461,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 38.6 kg

Einsatztemperatur: -10°C - +60°C	Material: Stahl	Hersteller: Delta Hoisting Equipment
Trägerbreite: 94-300 mm	Kettenstränge: 2	Kategorie: Kettenzüge
Lastkette: Ø10x30 mm	Tragkraft: 5,0 t	Länge: 6,0 m

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Premium Eigenschaften:
- Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet



- mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- robuste Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- extrem langlebige Brems Scheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



Technische Daten

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	2	3	5	10
Lastkette (Øxmm)	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	10 x 30	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	2	2	4
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	24,5	36,8	61,1	122,3
Kraftaufwand bei Volllast (N)	186	270	460	355	462	488
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	73	112	164	327
Eigengewicht (kg)	13,9	21,8	30,7	45,5	38,6	141,7
Zusatzgewicht (kg/m)*	1,4	1,7	2,4	3,9	5,5	10,1
Trägerbreite (mm)	64 - 140	68 - 148	76 - 165	76 - 300	94 - 300	136 - 300
Min. Radius (m)	0,9	1	1,2	1,5	2	3
Raddurchmesser (R, mm)	58	75	90	110	122	151
Artikelnummer	DR.0.09100500 03,06,10	DR.0.09101000 03,06,10	DR.0.09102000 03,06,10	DR.0.09103000 03,06,10	DR.0.09105000 03,06,10	DR.0.09107000 03,06,10

*pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

TRUSTED SHOPS  GUARANTEE Abmessungen									
Traglast (t)	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	10,0	20,0	30,0	
A (mm)	238	273	303	363	436	455	642	642	
B (mm)	296	295	357	501	514	470	525	525	
H (mm)	286	341	404	382	555	820	950	1280	

DELTA Premium Sitnradkettenzug - Technisches Datenblatt