Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Delta Stirnradkettenzug Gelb Tragkraft 3,0t Länge 3,0m

Art. Nr.: DHDY.0.04403003

(2 Bewertungen)

200,25 €

~~UVP 227,18 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 25.1 kg

Hersteller: Delta Hoisting Equipment	**Farbe:** Gelb	**Kategorie:** Kettenzüge
Lastkette: Ø8x24 mm	**Material:** Stahl	**Einsatztemperatur:** -10°C +60°C
Kettenstränge: 2	**Tragkraft:** 3,0 t	**Länge:** 3,0 m
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	**gpsr_manufacturer_country:** Niederlande	**gpsr_manufacturer_home** https://www.deltahoist.com/
gpsr_manufacturer_email: sales@deltahoist.com	**gpsr_manufacturer_city:** Zaandam	**gpsr_manufacturer_name** DELTA Hoisting Equipment / Bouwmachines B.V.
gpsr_manufacturer_street: Uiterdijk	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 1505GW	

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Getriebe geführt von hochwertigen Lagern
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- [illegible] Lastkette nach EN 818-7-T
- [illegible] Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich nicht geeignet
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Kein Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Hinweis
Verfügbar in schwarz mit schwarzer Lastkette nach EN 818-7-T. Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage!

Technische Daten - Stirnradkettenzug Gelb						
Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	6 x 18	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 3
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Volllast (N)	200	320	360	365	385	435
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	4,7	6,8	9,7	11,3	13,4	23,1
Zusatzgewicht (kg/m)**	1,7	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Artikelnummer	DY.0.04400500 03 | 06 | 10	DY.0.04401000 03 | 06 | 10	DY.0.04401500 03 | 06 | 10	DY.0.04402000 03 | 06 | 10	DY.0.04403000 03 | 06 | 10	DY.0.0 03 | 0
Technische Daten - Stirnradkettenzug Schwarz						
Tragfähigkeit (t)	0,25	0,5	1			
Lastkette (Øxmm)	4 x 12	6 x 18	6 x 18			
Kettenstränge	1	1	1			
Testbelastung (kN)	3,7	6,1	12,3			
Kraftaufwand bei Volllast (N)	190	200	320			
Haspelweg für 1m Hub (m)	30	34	42			
Eigengewicht (kg)*	4,1	4,7	6,8			
Zusatzgewicht (kg/m)**	0,8	1,7	1,7			
Artikelnummer	DB.0.06400250 03 | 06 | 10	DB.0.06400500 03 | 06 | 10	DB.0.064001000 03 |06 | 10			

* ohne Last- und Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

DELTA Stirnradkettenzug - Technisches Datenblatt