Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Delta Druckluft Kettenzug für ATEX Zone 2 Tragkraft 16,0t Länge 10,0m

Art. Nr.: DHCD.0.PH.1600.10

48.738,75 € ~~UVP 52.279,08 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 327 kg

Hersteller: Delta Hoisting Equipment	**Material:** Stahl	**Kategorie:** Kettenzüge
Einsatztemperatur: -40°C - +80°C	**Kettenstränge:** 3	**Hubgeschwindigkeit:** 1,0 m/min
Lastkette: Ø16 x 45 mm	**Tragkraft:** 16,0 t	**Länge:** 10,0 m

Geschlossenes und geräuscharmes Planetengetriebe ermöglichen hohe Betriebszyklen

- Steuerung für variable Geschwindigkeit
- Stoß- und korrosionsbeständiges Gehäuse
- Effizienter Motor liefert hohe Leistung
- Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen
- ATEX Zertifikat auf Anfrage
- Geliefert ohne Lufttrockner, Filter, Druckregulator und Schmierung
- Lastkette nach EN 818-7-DAT
- Standard mit Zugkettensteuerung. Auf Anfrage mit Handventil-Steuerung
- Schutzart Gehäuse: IP 54
- Triebwerksgruppe M5/2m (ISO/FEM)
- Einschaltdauer: 40%
- Betriebstemperatur: -40°C - + 80°C
- ATEX Bereich: ATEX Zone 2 CE EX II 3G IIB T3 / 3D T200°C
- Überlastschutz, unterbricht die Hauptluftzufuhr und aktiviert die Bremse durch Überwachung des Luftdrucks

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- Sicherheitsbremse, hält die Last auch beim Abschalten der Luft
- mit Steuerung und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Technische Daten						
Tragfähigkeit (t)	0,25	0,5	1	2	3,2	6,3
Hubgeschwindigkeit (m/min, 6 bar)	18	11	7,6	3,8	4,8	2,4
Lastkette (Øxmm)	6,3 x 19	6,3 x 19	7,1 x 20,2	7,1 x 20,2	13 x 36	13 x 36
Kettenstränge	1	1	1	2	1	2
Leistung (KW, 6 bar)	1,5	1,5	2,0	2,0	3,5	3,5
Eigengewicht (kg)	32	36	51	60	108	138
Zusatzgewicht (kg/m)	0,9	0,9	1,1	2,2	3,7	7,4
Luftdruck (bar)	4 - 6					
Luftverbrauch (m^3/min, 6 bar)	2	2	2	2	4	4
Geräuschpegel beim Heben (dB)	85	85	85	85	90	90
Geräuschpegel beim Senken (dB)	82	82	82	82	87	87
Luftanschluss (mm)	12,7	12,7	12,7	12,7	19,1	19,1
Luftzufuhr (mm)	19,1	19,1	19,1	19,1	50,8	50,8
Artikelnummer	CD.0.PH0025 03,06,10	CD.0.PH0050 03,06,10	CD.0.PH0100 03,06,10	CD.0.PH0200 03,06,10	CD.0.PH0320 03,06,10	CD.0.PH0630 03,06,10

DELTA Druckluft Kettenzug - Technisches Datenblatt