



Delta Premium Elektrischer Kettenzug DMH Tragkraft 0,5t Hubhöhe 6m Kettenstränge 1

Art. Nr.: DHDH.0.DMH.00513.06

2.161,35 €

~~UVP 2.236,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 36 kg

Einsatztemperatur: -10°C - +40°C	Kategorie: Kettenzüge	Lastkette: 5 x 15 Øxmm
Bremse: Elektromagnetische Federdruckbremse	Eigengewicht: 36 kg	Betriebsspannung: 230V/1500V 50Hz / 1Ph
Kettenstränge: 1	Isolationsklasse: F	Triebwerkgruppe: M5/2m (ISO/FEM)
Hubgeschwindigkeit: 7 / 1,8 m/min	Hersteller: Delta Hoisting Equipment	Max. Hubhöhe: 6 m
Tragkraft: 0,5 t	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.deltahoist.com/	gpsr_manufacturer_postalcode: 1505GW
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	gpsr_manufacturer_email: sales@deltahoist.com	gpsr_manufacturer_county: Niederlande
gpsr_manufacturer_name: DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.	gpsr_manufacturer_city: Zaandam	gpsr_manufacturer_street: Uiterdijk

Robustes Gehäuse aus Aluminium

- Gehäusedeckel aus Metall
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung



- **gänglich für Wartungszwecke**
- **ienzumrichter**
- **permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb**
- **Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter**
- **Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung**
- **Betriebsspannung: 230V / 110V / 50Hz / 1ph**
- **Hubgeschwindigkeit: Haupt- und Feinhub**
- **Lastkette: Verzinkte RUD® Lastkette nach EN 818-7 DAT/DT**
- **Steuerkabel: Standardlängen geliefert passend zur Hubhöhe, mit Steckverbindung**
- **Stromkabel: 6 Meter ohne Netz-Stecker**
- **Schutzart Gehäuse: IP 55**
- **Schutzart Steuerschalter: IP 65**
- **Triebwerksgruppe: M5/2m (ISO/FEM)**
- **Einschaltdauer / Starts pro Stunde: 40% / 240**
- **Isolationsklasse: F**
- **Einsatztemperatur: -10°C bis +40°C**
- **DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden**

Sicherheit:

- **Steuerschalter: 24V Schützsteuerung mit Not-Aus**
- **Überlastschutz: Einstellbare Rutschkupplung**
- **Bremse: Elektromagnetische Federdruckbremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher**
- **Endschalter: Elektro-mechanischer oberer und unterer Endabschalter**



Technische Daten

Hubhöhe (m)	3	6	10	3	6	10	3	6	10
Tragfähigkeit (t)	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hubgeschwindigkeit (m/min)	7/1,8	7/1,8	7/1,8	3,5/0,9	3,5/0,9	3,5/0,9	7/1,8	7/1,8	7/1,8
Lastkette (Øxmm)	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12	5x15	5x15	5x15
Kettenstränge	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Leistung (kW)	0,35/0,09	0,35/0,09	0,35/0,09	0,35/0,09	0,35/0,09	0,35/0,09	0,7/0,18	0,7/0,18	0,7/0,18

Eigenes Gewicht (kg)	24	24	24	25	25	25	36	36	36
Zusätzliches Gewicht (kg/m)	0,35	0,35	0,35	0,7	0,7	0,7	0,55	0,55	0,55
Artikelnummer	DH.0.DMH.00253.03/06/10			DH.0.DMH.00523.03/06/10			DH.0.DMH.00513.03/06/10		