



## Delta Drahtseilzug Deltafor mit Stahlgehäuse Hubkapazität 3,2t Zugkapazität 4t



Art. Nr.: DHDC.0.0240003200

**324,10 €**

~~UVP 737,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 24 kg

**Material:** Stahl

**Hersteller:** Delta Hoisting Equipment

**Kategorie:** Drahtseilzug

**Hub:** 3,2 t


**Einsatztemperatur:** -10°C - +50°C

**Tragkraft:** 3,2 t

**Länge:** Ø 16 mm

Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten

- Einfach und sicher zu bedienen
- Robustes, korrosionsgeschütztes Stahl Gehäuse
- Parallel Klemmsystem mit großer Kontaktfläche
- Kann in jede Richtung gebraucht werden
- Einsatztemperatur: -10°C - +50°C
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



|                                                                                                                  |                 |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <div>  Technischen Daten </div> |                 |                 |                        |
| Hub (t)                                                                                                          | 0,8             | 1,6             | 3,2                    |
| Zugkapazität (t)                                                                                                 | 1,2             | 2,4             | 4                      |
| Stahlkabel (Ømm)                                                                                                 | 8,3             | 11              | 16                     |
| Zerreifestigkeit (N/mm²)                                                                                        | 1770            |                 |                        |
| Min. Bruchlast Stahlseil (kN)                                                                                    | 43,31           | 76,24           | 161,30                 |
| Vorschub (mm)                                                                                                    | ≈52             | ≈55             | ≈28                    |
| Eigengewicht (kg)                                                                                                | 9               | 15              | 29                     |
| Gewicht Stahldraht (kg)                                                                                          | 8               | 18              | 24                     |
| Artikelnummer                                                                                                    | DC.0.0240000800 | DC.0.0240001600 | <b>DC.0.0240003200</b> |

|                   |     |      |      |
|-------------------|-----|------|------|
| Abmessungen       |     |      |      |
| Tragfähigkeit (t) | 0,8 | 1,6  | 3,2  |
| A (mm)            | 440 | 550  | 690  |
| B (mm)            | 265 | 300  | 350  |
| C (mm)            | 63  | 77   | 91   |
| D (mm)            | 800 | 800  | 800  |
| E (mm)            | -   | 1200 | 1200 |
| F (mm)            | 22  | 25   | 30   |