



## Delta Drahtseilzug Deltafor mit Aluminiumgehäuse und 20m Stahlkabel Hubkapazität 1,6t Zugkapazität 2,6t



Art. Nr.: DHSG.0.0250001602

**309,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 12.5 kg

**Hub:** 1,6 t

**Material:** Aluminium

**Hersteller:** Delta Hoisting Equipment

**Kategorie:**  
Drahtseilzug

**Einsatztemperatur:** -10°C -  
+50°C

**Tragkraft:** 1,6 t


**Länge:** Ø 11 mm

Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten

- Einfach und sicher zu bedienen
- Robustes, korrosionsgeschütztes Aluminium Gehäuse
- Parallel Klemmsystem mit großer Kontaktfläche
- Kann in jede Richtung gebraucht werden
- Einsatztemperatur: -10°C - +50°C
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

### Hinweis

Abgebildeter Artikel wird ohne Stahlkabel geliefert!



#### Technische Daten

Hubkapazität (t)	0,8	1,6	3,2	5,4
Zugkapazität (t)	1,3	2,6	5,2	8
Stahlkabel (Ømm)	8,3	11	16	20
Zerreißfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	1770			
Min. Bruchlast Stahlseil (kN)	43,31	76,24	161,30	252,05
Vorschub (mm)	≈52	≈55	≈28	≈30
Eigengewicht (kg)	6,5	12,5	23,5	56
Gewicht Stahldraht (kg)	8	18	24	38
Artikelnummer	SG.0.025000800	SG.0.0250001600	SG.0.0250003200	SG.0.0250005400

#### Abmessungen

Tragfähigkeit (t)	0,8	1,6	3,2	5,4
A (mm)	428	544	660	930
B (mm)	235	275	325	480
C (mm)	64	97	116	152
D (mm)	800	800	800	750
E (mm)	-	1200	1200	1180
F (mm)	22	25	30	40