Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Delta Elektrische Seilwinde DM 230V Tragkraft 0,2t Hubhöhe 23m

Art. Nr.: DHDI.0.DM.200

949,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 37 kg

Triebswerkgruppe: M5 / 2m (ISO/FEM)	**Einsatztemperatur:** -10 °C bis +40 °C	**Isolationsklasse:** F
Kategorie: Elektrische Seilwinde	**Eigengewicht:** 37 kg	**Max. Hubhöhe:** 23 m
Betriebsspannung: 230V	**Hubgeschwindigkeit:** 25 m/min	**Hersteller:** Delta Hoisting Equi
Steuerkabellänge: ca. 1 Meter	**Bremse:** Mechanische Bremse	**Tragkraft:** 0,2 t
gpsr_manufacturer_postalcode: 1505GW	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.deltahoist.com/	**gpsr_manufacturer_housenu** 6
gpsr_manufacturer_country: Niederlande	**gpsr_manufacturer_email:** sales@deltahoist.com	**gpsr_manufacturer_street:** Uiterdijk
gpsr_manufacturer_name: DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.	**gpsr_manufacturer_city:** Zaandam	

Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten

- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Hohe Einschaltdauer und hoher Arbeitszyklus
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlkabel mit Lasthaken
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Tech pezifikation

- Anwendung: Hubwinde
- Betriebsspannung: 230V
- Hubgeschwindigkeit: Haupthub mit einfacher Geschwindigkeit
- Drahtseil: Stahlseil 1960 N/mm²
- Steuerkabel: Standardlänge ca. 1 Meter
- Stromkabel: ca. 1 Meter mit CEE-Stecker
- Schutzart Gehäuse: IP 55 (bei 100–200 kg IP 44)
- Schutzart Steuerschalter: IP 65
- Triebwerksgruppe: M5 / 2m (ISO/FEM)
- Einschaltdauer / Starts pro Stunde: 50 % / 240 Starts
- Isolationsklasse: F
- Einsatztemperatur: -10 °C bis +40 °C
- DGUV/BGV Lasttyp: Nur für Güter, nicht zum Heben von Personen geeignet
- Steuerschalter: Direktsteuerung mit Not-Aus (230/400V)
- Überlastschutz: Kein Überlastschutz vorhanden
- Bremse: Mechanische Bremse mit sofortiger Wirkung, hält die Last auch bei Stromausfall sicher
- Endabschalter: Mechanischer oberer Endabschalter

Technische Daten						
Tragfähigkeit (t)	0,1	0,15	0,2	0,2	0,3	0,3
Betriebsspannung	230V					
Hubhöhe (m)	14	16	23	48	23	38
Max. Hubgeschwindigkeit (m/min)	15	21	25	38	23	23
Stahlkabel (m x Ømm)	16 x 4	18 x 4	25 x 5	50 x 5	25 x 6	40 x 6
Leistung (kW)	0,3	0,65	0,75	1,45	1,45	1,45
Eigengewicht (kg)	15	22	37	43	47	50

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Artikelnummer	DI.0.DM.100	DI.0.DM.150	**DI.0.DM.200**	**DI.0.DM.200**.48	DI.0.DM.300	DI.0.DM.300.38