



## Delta Heber Stahlwinde mit Sicherheitskurbel oder Ratsch-Kurbel Tragkraft 1,5-20,0t



Art. Nr.: 3503-OX

**ab 170,55 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Kategorie:** Maschinenheber

**Material:** Stahl

**Hersteller:** Delta Hoisting Equipment


**Einsatztemperatur:** -20° - +80°C

Kann in jede Richtung gebraucht werden

- Aus hochfestem, geschmiedetem Stahl
- Einsatztemperatur: -20°C - +80°C
- Tragende Komponenten sind extra gehärtet
- Verfügbar mit Sicherheitskurbel oder Ratsch-Kurbel mit doppelten Sperrklinken
- Hohe Transportfähigkeit durch Handgriffe und einklappbaren Hebel
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Hinweis

Die Tragfähigkeit am Fuß ist 70%.



| Technische Daten              |                   |                |                   |              |                   |              |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Tragfähigkeit (t)             | 1,5               | 1,5            | 3                 | 3            | 5                 | 5            |
| Testbelastung (kN)            | 16,5              | 16,5           | 33                | 33           | 55                | 55           |
| Hubhöhe (mm)                  | 300               | 300            | 355               | 355          | 330               | 330          |
| Kraftaufwand bei Volllast (N) | 190               | 190            | 196               | 196          | 235               | 235          |
| Eigengewicht (kg)             | 10,7              | 11,0           | 21,3              | 22,0         | 28,9              | 29,0         |
| Kurbel                        | Sicherheitskurbel | Ratschkurbel   | Sicherheitskurbel | Ratschkurbel | Sicherheitskurbel | Ratschkurbel |
| Artikelnummer                 | DC.0.DK.015       | DC.0.DK.015.RL | DC.0.DK.03        | DC.0.DK.03RL | DC.0.DK.05        | DC.0.DK.05RL |

| Abmessungen       |     |     |     |    |    |     |    |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|
| Tragfähigkeit (t) | A   | B   | C   | D  | E  | F   | G  | H   | J   |
| 1,5               | 77  | 605 | 100 | 55 | 40 | 74  | 55 | 110 | 126 |
| 3                 | 84  | 720 | 130 | 65 | 48 | 89  | 55 | 140 | 126 |
| 5                 | 106 | 735 | 140 | 70 | 65 | 97  | 60 | 175 | 126 |
| 10                | 122 | 795 | 140 | 90 | 74 | 115 | 70 | 175 | 250 |
| 20                | 153 | 840 | 150 | 90 | 80 | 132 | 90 | 185 | 250 |

## DELTA Hebeklemmen / Vertikale Hebeklemme - Technisches Datenblatt