



Delta Rot Premium Stirnradkettenzug Tragkraft 0,5t Länge 6,0m

Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand,
ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen

Art. Nr.: DHDR.0.04100506

144,20 €
~~UVP 239,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 12.2 kg

Einsatztemperatur: -10°C -
+60°C

Lastkette: Ø5x15 mm

Tragkraft: 0,5 t

gpsr_manufacturer_email:
sales@deltahoist.com

gpsr_manufacturer_city:
Zaandam

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.deltahoist.com/>

Kettenstränge: 1

Material: Stahl

gpsr_manufacturer_name:
DELTA Hoisting Equipment / Stam
Bouwmachines B.V.

gpsr_manufacturer_postalcode:
1505GW

gpsr_manufacturer_street:
Uiterdijk

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Kategorie: Kettenzüge

gpsr_manufacturer_country:
Niederlande

gpsr_manufacturer_housenummer:
6

Länge: 6,0 m

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken



- Eigenschaften:
- Korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Optimierte Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Bremscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



Technische Daten

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Vollast (N)	186	270	345	460	355	462
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	3,8	6,2	9,2	9,8	10,5	21,7
Zusatzgewicht (kg/m)**	1,4	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5

Artikel	DR.0.04100500	DR.0.04101000	DR.0.04101500	DR.0.04102000	DR.0.04103000	DR.0.0
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

* ohne Last- und Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

DELTA Premium Sitnradkettenzug - Technisches Datenblatt