



Delta Rot Premium Stirnradkettenzug Tragkraft 10,0t Länge 10,0m

Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand,
ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen

Art. Nr.: DHDR.0.04110010

1.056,00 €

~~UVP 1.990,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 154.1 kg

Material: Stahl

Kategorie: Kettenzüge

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Einsatztemperatur: -10°C -
+60°C

Kettenstränge: 4

Lastkette: Ø10x30 mm

Tragkraft: 10,0 t

Länge: 10,0 m

gpsr_manufacturer_name: DELTA
Hoisting Equipment / Stam
Bouwmachines B.V.

gpsr_manufacturer_country:
Niederlande

gpsr_manufacturer_email:
sales@deltahoist.com

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.deltahoist.com/>

gpsr_manufacturer_postalcode:
1505GW

gpsr_manufacturer_city:
Zaandam

gpsr_manufacturer_housenumber:
6

gpsr_manufacturer_street:
Uiterdijk

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken



- Eigenschaften:
- Korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Brems Scheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



Technische Daten

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Vollast (N)	186	270	345	460	355	462
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	3,8	6,2	9,2	9,8	10,5	21,7
Zusatzgewicht (kg/m)**	1,4	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5

Artikel	DR.0.04100500	DR.0.04101000	DR.0.04101500	DR.0.04102000	DR.0.04103000	DR.0.0
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

* ohne Last- und Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

DELTA Premium Sitnradkettenzug - Technisches Datenblatt