



Delta Rot Premium Stirnradkettenzug Tragkraft 3,0t Länge 10,0m

Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand,
ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen

Art. Nr.: DHDR.0.04103010

416,50 €

~~UVP 691,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 49.5 kg

Einsatztemperatur: -10°C -
+60°C

Lastkette: Ø8x24 mm

Tragkraft: 3,0 t

gpsr_manufacturer_postalcode:
1505GW

gpsr_manufacturer_street:
Uiterdijk

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.deltahoist.com/>

Kettenstränge: 2

Kategorie: Kettenzüge

gpsr_manufacturer_name:
Delta Hoisting

gpsr_manufacturer_city:
Zaandam

gpsr_manufacturer_country:
Niederlande

Material: Stahl

Hersteller: Delta Hoisting Equipm

Länge: 10,0 m

gpsr_manufacturer_housenumb:
6

gpsr_manufacturer_email:
sales@deltahoist.com

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Premium Eigenschaften:

- orte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Leichtes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Brems Scheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



Technische Daten						
Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Volllast (N)	186	270	345	460	355	462
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	3,8	6,2	9,2	9,8	10,5	21,7
Zusatzgewicht (kg/m)**	1,4	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5
Artikelnummer	DR.0.04100500	DR.0.04101000	DR.0.04101500	DR.0.04102000	DR.0.04103000	DR.0.04104000

* ohne Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette



DELTA Premium Sitnradkettenzug - Technisches Datenblatt