



## Delta Sparkless Funkenarmer Stirnradkettenzug ATEX Zone 1 verzinkte Lastkette Tragkraft 1,0t Länge 10,0m



Art. Nr.: DHDC.0.06501010

**1.229,20 €**  
UVP 1.709,09 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 6.2 kg

|                                             |                                         |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Delta Hoisting Equipment | <b>Lastkette:</b> Ø6x18 mm              | <b>Kettenstränge:</b> 1 |
| <b>Kategorie:</b> Kettenzüge                | <b>Einsatztemperatur:</b> -10°C - +60°C | <b>Tragkraft:</b> 1,0 t |
| <b>Länge:</b> 10,0 m                        |                                         |                         |

Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen. ATEX Zertifikat auf Anfrage

- Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch verchromtes Gehäuse
- Wartungsfreundliches Design
- Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich
- Gelagertes Getriebe
- Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Haken: Verkupferte, geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Lastkette: Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Handkette: Rostfreie Edelstahl Handkette
- Überlastschutz: Standard mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Bremse: Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken



## Technische Daten

|                              |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tragfähigkeit (t)            | 0,5             | 1               | 2               | 3               | 5               |
| Lastkette (øxmm)             | 6x18            | 6x18            | 8x24            | 8x24            | 10x30           |
| Kettenstränge                | 1               | 1               | 1               | 2               | 2               |
| Testbelastung (kN)           | 6,3             | 12,5            | 25,0            | 37,5            | 63,0            |
| Kraftaufwand bei Vollast (N) | 200             | 304             | 410             | 343             | 414             |
| Haspelweg für 1m Hub (m)     | 34              | 42              | 73              | 112             | 164             |
| Eigengewicht (kg)            | 4,1             | 6,2             | 10,4            | 13,6            | 21,9            |
| Zusatzgewicht (kg/m)         | 1,7             | 1,7             | 2,4             | 3,9             | 5,5             |
| Artikelnummer                | DHDC.0.06500500 | DHDC.0.06501000 | DHDC.0.06502000 | DHDC.0.06503000 | DHDC.0.06504000 |

## DELTA Sparkless Stirnradkettenzug verzinkte Lastkette - Technisches Datenblatt