



Delta Sparkless Handfahrwerk 1,0t



Art. Nr.: DHDC.0.03201000

737,75 €

~~UVP 936,57 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 12 kg

Kategorie: Fahrwerke

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Tragkraft: 0,5 t

- Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen
- Komplett verkupfert, mit verbronzten Laufrädern
- Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kuggelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C



Technische Daten

Artikelnummer	Tragfähigkeit (t)	Testbelastung /t)	Geeignete Trägerbreite (mm)	Min. Radius (m)	Raddurchmesser (mm)	Eigengewicht (kg)
DHDC.0.03200500	0,5	0,625	64-140	0,6	58	7
DHDC.0.03201000	1,0	1,25	64-140	0,8	75	12
DHDC.0.03202000	2,0	2,5	76-165	1,1	90	20,5
DHDC.0.03203000	3,0	3,75	76-305	1,4	110	36,8
DHDC.0.03205000	5,0	6,25	88-305	1	122	56

Abmessungen								
Tragfähigkeit (t)	A	B	C	D	E	G	H	J
0,5	212	70	28	128	113	230	38	24
1,0	255	88	25	143	128	254	50	30
2,0	302	105	27	172	152	294	60	36
3,0	344	126	32	212	186	446	75	45
5,0	378	141	34	254	224	468	95	60