



Delta Sparkless Haspelfahrwerk 0,5t

Art. Nr.: DHDC.0.03300500

981,20 €

~~UVP 1.608,08 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 11.6 kg

Kategorie: Fahrwerke

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Tragkraft: 0,5 t



- Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen
- Komplett verkupfert, mit verbronzten Laufrädern
- Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugellagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Standard mit Handkette für 3 Meter Bedienhöhe
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C



Technische Daten

Artikelnummer	Tragfähigkeit (t)	Testbelastung (t)	Geeignete Trägerbreite (mm)	Min. Radius (m)	Raddurchmesser	Eigengewicht
DH DC.0.03300500	0,5	0,625	64-140	0,6	58	11,6
DHDC.0.03301000	1,0	1,25	64-140	0,8	75	17
DHDC.0.03302000	2,0	2,5	76-165	1,1	90	25,5
DHDC.0.03303000	3,0	3,75	76-305	1,4	110	42,8
DHDC.0.03305000	5,0	6,25	88-305	1	122	62
DHDC.0.03310000	10,0	12,5	125-305	1,3	151	98,4
DHDC.0.03320000	20,0	25	136-305	4,7	200	258,3

Abmessungen									
Tragfähigkeit (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
0,5	212	70	28	128	113	127	312	38	24
1,0	255	88	25	143	128	127	327	50	30
2,0	302	105	27	172	152	127	356	60	36
3,0	344	126	32	212	186	155	414	75	45
5,0	378	141	34	254	224	158	432	95	60
10,0	455	170	37	322	275	180	478	120	82
20,0	642	238	54	384	314	193	517	150	110