



Delta Alum Kettenzug Hebelzug Tragkraft 500kg Länge 3,0m

Art. Nr.: DHDC.0.0780503

152,15 €

~~UVP 166,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 3.9 kg

Kettenstränge: 1	Hersteller: Delta Hoisting Equipment	Kategorie: Kettenzüge
Einsatztemperatur: -10° - +60°C	Lastkette: Ø5x15 mm	Tragkraft: 500 kg
Länge: 3,0 m		

Extrem leichtes und kompaktes Aluminiumgehäuse


- 250kg und 500kg geliefert mit Gürteltasche
- Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich
- Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Ergonomischer Hebel mit Gummigriff
- Kettenfreilaufschaltung
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Kein Überlastschutz



- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Ketten
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Hinweis

Jederzeit ist es auch möglich, eine längere Kette zu bestellen. Sprechen Sie uns an!



Technische Daten

Tragfähigkeit (t)	0,25	0,5	0,75	1,5
Lastkette (Ø x mm)	4 x 12	5 x 15	5,6 x 15,7	7,1 x 19,9
Kettenstränge	1	1	1	1
Testbelastung (kN)	3,1	6,1	9,2	18,4
Kraftaufwand bei Vollast (N)	206	255	303	362
Hebeldrehungen für 1m Hub	23	36	35	46
Eigengewicht (kg)*	1,3	2,1	3,8	5,2
Zusatzgewicht (kg/m)**	0,4	0,6	0,7	1,2
Artikelnummer	DC.0.0780250	DC.0.0780500	DC.0.0780750	DC.0.0781500

* ohne Lastkette | ** pro Meter Hubhöhe

Abmessungen

Tragfähigkeit (t)	A	B	C	D	E	F
0,25	95	80	160	230	34	22
0,5	100	93	160	265	34	22

0,75		126	110	208	315	40	26
1,5		142	133	238	340	45	31

DELTA Premium Lasthebemagnet - Technisches Datenblatt