



Delta Handfahrwerk Gelb Tragkraft 0,5t



Art. Nr.: DHDY.0.036000500

83,10 €

~~UVP 89,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 5.4 kg

Eigengewicht: 5,4 kg

Material: Stahl

Einsatztemperatur: -10°C -
+60°C

Trägerbreite: 305
mm

Hersteller: Delta Hoisting
Equipment

Kategorie: Fahrwerke


Tragkraft: 0,5 t

Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens

- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz
- Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Hinweis

Andere Tragfähigkeiten in schwarz auf Anfrage!



Technische Daten

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	2	3	5
Testbelastung (t)	0,625	1,25	2,5	3,75	6,25
Geeignete Trägerbreite (mm)	50-305	58-305	66-305	74-305	90-305
Min. radius (m)	0,5	0,7	0,9	1,2	1
Raddurchmesser R (mm)	55	68	80	100	120
Eigengewicht (kg)	5,4	9,3	14,8	24,1	41,1
Artikelnummer	DY.0.036000500	DY.0.036001000	DY.0.036002000	DY.0.036003000	DY.0.036005000
Artikelnummer	DB.0.03600500	DB.0.03601000	DB.0.03602000		

Abmessungen

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	2	3	5
A	198	238	277	324	373
B	68	82	95	116	138
C	40	31	31	31	40
D	94	102	119	139	161
E	82	85	99	113	133
F	103	103	103	136	140
G	385	388	405	429	435
H	28	37	48	56	65
J	25	29	36	46	52
K	13	17	20	26	28



DELTA Handfahrwerk - Technisches Datenblatt