



## Delta Handfahrwerk Schwarz Tragkraft 1,0t



Art. Nr.: DHDB.0.03601000

**111,40 €**

~~UVP 137,28 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 9.3 kg

|                                               |                                                                                                          |                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Fahrwerke                   | <b>Einsatztemperatur:</b> -10°C - +60°C                                                                  | <b>Eigengewicht:</b> 9,3 kg                 |
| <b>Material:</b> Stahl                        | <b>Hersteller:</b> Delta Hoisting Equipment                                                              | <b>Trägerbreite:</b> 305 mm                 |
| <b>Tragkraft:</b> 1,0 t                       | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.deltahoist.com/">https://www.deltahoist.com/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 1505GW |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Niederlande | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:sales@deltahoist.com">sales@deltahoist.com</a>           | <b>gpsr_manufacturer_housenumb:</b> 6       |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Uiterdijk    | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.                         | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Zaanda       |

Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens


- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz
- Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Hinweis

Andere Tragfähigkeiten in schwarz auf Anfrage!



## Technische Daten

| Tragfähigkeit (t)           | 0,5            | 1                    | 2              | 3              | 5              |
|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Testbelastung (t)           | 0,625          | 1,25                 | 2,5            | 3,75           | 6,25           |
| Geeignete Trägerbreite (mm) | 50-305         | 58-305               | 66-305         | 74-305         | 90-305         |
| Min. radius (m)             | 0,5            | 0,7                  | 0,9            | 1,2            | 1              |
| Raddurchmesser R (mm)       | 55             | 68                   | 80             | 100            | 120            |
| Eigengewicht (kg)           | 5,4            | 9,3                  | 14,8           | 24,1           | 41,1           |
| Artikelnummer               | DY.0.036000500 | DY.0.036001000       | DY.0.036002000 | DY.0.036003000 | DY.0.036005000 |
| Artikelnummer               | DB.0.03600500  | <b>DB.0.03601000</b> | DB.0.03602000  |                |                |

## Abmessungen

| Tragfähigkeit (t) | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 5   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                 | 198 | 238 | 277 | 324 | 373 |
| B                 | 68  | 82  | 95  | 116 | 138 |
| C                 | 40  | 31  | 31  | 31  | 40  |



|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| D | 94  | 102 | 119 | 139 | 161 |
| E | 82  | 85  | 99  | 113 | 133 |
| F | 103 | 103 | 103 | 136 | 140 |
| G | 385 | 388 | 405 | 429 | 435 |
| H | 28  | 37  | 48  | 56  | 65  |
| J | 25  | 29  | 36  | 46  | 52  |
| K | 13  | 17  | 20  | 26  | 28  |

## DELTA Handfahrwerk - Technisches Datenblatt