



## Delta Rot Premium Stirnradkettenzug Tragkraft 3,0t Länge 6,0m

Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand,  
ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen

Art. Nr.: DHDR.0.04103006

**351,85 €**

~~UVP 476,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 33.9 kg

**Einsatztemperatur:** -10°C - +60°C

**Hersteller:** Delta Hoisting Equipment

**Tragkraft:** 3,0 t

**gpsr\_manufacturer\_name:** DELTA  
Hoisting Equipment / Stam  
Bouwmachines B.V.

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.deltahoist.com/>

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
6

**Kategorie:** Kettenzüge

**Kettenstränge:** 2

**Länge:** 6,0 m

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Niederlande

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
1505GW

**Material:** Stahl

**Lastkette:** Ø8x24 mm

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Uiterdijk

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[sales@deltahoist.com](mailto:sales@deltahoist.com)

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Zaandam

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Premium Eigenschaften:



- Korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Leichtes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Brems Scheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



| Technische Daten              |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tragfähigkeit (t)             | 0,5           | 1             | 1,5           | 2             | 3             | 5             |
| Lastkette (Øxmm)              | 5 x 15        | 6 x 18        | 8 x 24        | 8 x 24        | 8 x 24        | 10 x 30       |
| Kettenstränge                 | 1             | 1             | 1             | 1             | 2             | 2             |
| Testbelastung (kN)            | 6,1           | 12,3          | 18,4          | 24,5          | 36,8          | 61,1          |
| Kraftaufwand bei Volllast (N) | 186           | 270           | 345           | 460           | 355           | 462           |
| Haspelweg für 1m Hub (m)      | 34            | 42            | 56            | 73            | 112           | 164           |
| Eigengewicht (kg)*            | 3,8           | 6,2           | 9,2           | 9,8           | 10,5          | 21,7          |
| Zusatzgewicht (kg/m)**        | 1,4           | 1,7           | 2,4           | 2,4           | 3,9           | 5,5           |
| Artikelnummer                 | DR.0.04100500 | DR.0.04101000 | DR.0.04101500 | DR.0.04102000 | DR.0.04103000 | DR.0.04104000 |

\* ohne Handkette | \*\* pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette



## DELTA Premium Sitnradkettenzug - Technisches Datenblatt