



Delta Rot Premium Stirnradkettenzug mit Überlastschutz Tragkraft 10,0t Länge 10,0m

Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen

Art. Nr.: DHDR.0.04410010.OP

1.823,30 €

~~UVP 2.186,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 154.1 kg

Lastkette: Ø10x30 mm

Kategorie: Kettenzüge

Einsatztemperatur: -10°C
+60°C

Kettenstränge: 4

Material: Stahl

Hersteller: Delta Hoisting
Equipment

Tragkraft: 10,0 t

Länge: 10,0 m

gpsr_manufacturer_posta
1505GW

gpsr_manufacturer_city:
Zaandam

gpsr_manufacturer_housenumber:
6

gpsr_manufacturer_street
Uiterdijk

gpsr_manufacturer_name:
DELTA Hoisting Equipment / Stam
Bouwmachines B.V.

gpsr_manufacturer_country:
Niederlande

gpsr_manufacturer_email
sales@deltahoist.com

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.deltahoist.com/>

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen



- Punkte am Trag- und Lasthaken
- Eigenschaften:
 - verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
 - Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
 - Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
 - Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
 - Verzinkte Handkette
 - Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
 - ATEX Bereich: nicht geeignet
 - Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
 - Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
 - Extrem langlebige Brems Scheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
 - DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
 - Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 - Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
 - Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



Technische Daten

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Vollast (N)	186	270	345	460	355	462
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	3,8	6,2	9,2	9,8	10,5	21,7

	Zusatzlast (kg/m)	1,4	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5
	Artikelnummer	DR.0.04100500	DR.0.04101000	DR.0.04101500	DR.0.04102000	DR.0.04103000	DR.0.04104000

* ohne Last- und Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

DELTA Premium Stirnradkettenzug - Technisches Datenblatt