



Delta Sparkless Funkenarmer Stirnradkettenzug ATEX Zone 1 Tragkraft 16,0t Länge 6,0m

Art. Nr.: DHDC.0.06316006

9.650,40 €

~~UVP 14.351,69 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 104.4 kg

Einsatztemperatur: -10°C - +60°C	Kettenstränge: 8	Kategorie: Kettenzüge
Hersteller: Delta Hoisting Equipment	Lastkette: Ø10x30 mm	Tragkraft: 16 t
Länge: 6,0 m		

Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen. ATEX Zertifikat auf Anfrage

- Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch verchromtes Gehäuse
- Wartungsfreundliches Design
- Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich
- Gelagertes Getriebe
- Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Haken: Verkupferte, geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Lastkette: Rostfreie Edelstahl Lastkette nach EN 818-7
- Handkette: Rostfreie Edelstahl Handkette
- Überlastschutz: Standard mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Bremse: Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremscheiben und Sperrklinken



Technische Daten					
Tragfähigkeit (t)	0,5	0,9	1,25	2,5	4
Lastkette (øxmm)	6x18	6x18	8x24	8x24	10x30
Kettenstränge	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,3	12,5	25,0	37,5	63,0
Kraftaufwand bei Vollast (N)	200	304	410	343	414
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	73	112	164
Eigengewicht (kg)	4,1	6,2	10,4	13,6	21,9
Zusatzgewicht (kg/m)	1,7	1,7	2,4	3,9	5,5
Artikelnummer	DHDC.0.06300500	DHDC.0.06300900	DHDC.0.06301250	DHDC.0.06302500	DHDC.0.06303000

DELTA Sparkless Funkenarmer Stirnradkettenzug - Technisches Datenblatt