



Delta Stirnradkettenzug Gelb Tragkraft 10,0t Länge 3,0m

Art. Nr.: DHDY.0.04410003

★★★★★ (2 Bewertungen)

570,00 €

~~UVP 666,26 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 79.4 kg

Kettenstränge: 4

Einsatztemperatur: -10°C - +60°C

Farbe: Gelb

Kategorie: Kettenzüge

Material: Stahl

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Lastkette: Ø10x30 mm

Tragkraft: 10,0 t

Länge: 3,0 m

gpsr_manufacturer_city:

Zaandam

gpsr_manufacturer_name: DELTA
Hoisting Equipment / Stam
Bouwmachines B.V.

gpsr_manufacturer_street:

Uiterdijk

gpsr_manufacturer_postalcode:

1505GW

gpsr_manufacturer_housenumber:

6

gpsr_manufacturer_country:

Niederlande

gpsr_manufacturer_homepage:


<https://www.deltahoist.com/>

gpsr_manufacturer_email:

sales@deltahoist.com

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Getriebe geführt von hochwertigen Lagern
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken

-  Gelbete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Lastkette nach EN 818-7-T
- verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich nicht geeignet
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Kein Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Hinweis

Verfügbar in schwarz mit schwarzer Lastkette nach EN 818-7-T. Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage!



Technische Daten - Stirnradkettenzug Gelb

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	6 x 18	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Vollast (N)	200	320	360	365	385	435
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	4,7	6,8	9,7	11,3	13,4	23,1
Zusatzgewicht (kg/m)**	1,7	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5



Artikelnummer	DY.0.04400500 03 06 10	DY.0.04401000 03 06 10	DY.0.04401500 03 06 10	DY.0.04402000 03 06 10	DY.0.04403000 03 06 10	DY.0.04404000 03 06 10
---------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Technische Daten - Stirnradkettenzug Schwarz

Tragfähigkeit (t)	0,25	0,5	1
Lastkette (Øxmm)	4 x 12	6 x 18	6 x 18
Kettenstränge	1	1	1
Testbelastung (kN)	3,7	6,1	12,3
Kraftaufwand bei Vollast (N)	190	200	320
Haspelweg für 1m Hub (m)	30	34	42
Eigengewicht (kg)*	4,1	4,7	6,8
Zusatzgewicht (kg/m)**	0,8	1,7	1,7
Artikelnummer	DB.0.06400250 03 06 10	DB.0.06400500 03 06 10	DB.0.064001000 03 06 10

* ohne Last- und Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

DELTA Stirnradkettenzug - Technisches Datenblatt