



## Fetra Handpritschenwagen mit Plattform, Zugöse an der Deichsel mit Vollgummi-Bereifung 1600x900 mm



Art. Nr.: F6405VZ

**1.054,70 €**

~~UVP 1.301,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 8 -9 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 99 kg

<b>Plattformmaterial:</b> Holzwerkstoff	<b>Lenkradmaterial:</b> Vollgummi	<b>Hersteller:</b> Fetra
<b>Bockrollenmaterial:</b> Vollgummi	<b>Ladeflächenlänge:</b> 1600 mm	<b>Kategorie:</b> Handpritschenw
<b>Beschichtung:</b> Siebdruck	<b>Ladeflächenbreite:</b> 900 mm	<b>Eigengewicht:</b> 99 kg
<b>Tragkraft:</b> 1000 kg	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 33829	<b>gpsr_manufacturer_home</b> <a href="https://www.fetra.de">https://www.fetra.de</a>
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 17-21	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Industriestraße	<b>gpsr_manufacturer_coun</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@fetra.de">info@fetra.de</a>	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> fetra Fechtel Transportgeräte GmbH	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Borgholzhausen

### Aus Profilstahl geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 4 Eckhülsen
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3



## Ohne Zugöse

Artikel-Nr.	6403V	6403L	6404V	6404L	6405V	6405L
Tragkraft (kg)	700	700	1000	1000	1000	1000
Ladefläche LxB (mm)	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900
Außenmaße LxBxH (mm)	1545x800x1125	1545x800x1130	1545x800x1190	1545x800x1200	1945x900x1190	1945x900x1190
Ladehöhe (mm)	420	420	490	490	490	490
Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	400x100	-	400x100
Eigengewicht (kg)	66	62	88	67	98	77

## Mit Zugöse

Artikel-Nr.	6403VZ	6403LZ	6404VZ	6404LZ	<b>6405VZ</b>	6405LZ
Tragkraft (kg)	700	700	1000	1000	1000	1000
Ladefläche LxB (mm)	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900
Außenmaße LxBxH (mm)	1545x800x1125	1545x800x1130	1545x800x1190	1545x800x1200	1945x900x1190	1945x900x1190
Ladehöhe (mm)	420	420	490	490	490	490



Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	400x100	-	400x100
Eigengewicht (kg)	67	63	89	68	99	78