Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Fetra Reifenkarre mit Spreizaufnahmen 660mm Schaufeltiefe mit Luft-Bereifung und Anlaufrollen

Art. Nr.: F2035A

437,05 € ~~UVP 571,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 26 kg

Kategorie: Reifenkarre	**Ladeflächenbreite:** 580 mm	**Bockrollenmaterial:** Luft
Eigengewicht: 24 kg	**Ladeflächenlänge:** 360 mm	**Hersteller:** Fetra
Lenkradmaterial: Luft	**Plattformmaterial:** Stahl	**Tragkraft:** 200 kg
gpsr_manufacturer_housenumber: 17-21	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 33829	**gpsr_manufacturer_home** https://www.fetra.de
gpsr_manufacturer_email: info@fetra.de	**gpsr_manufacturer_city:** Borgholzhausen	**gpsr_manufacturer_coun** Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Industriestraße	**gpsr_manufacturer_name:** fetra Fechtel Transportgeräte GmbH	

Stahlrohr geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- dauerhaft oberflächengeschützt
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
- Geeignet für Reifen von 450 bis 860 mm Ø
- Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich
- Mit Anlaufrollen

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Schaufeltiefe	575	575	660	660
Für Reifen-Ø (mm)	450 - 750	450 - 750	450 - 860	450 - 860
Schaufelbreite (mm)	500 - 885	500 - 885	500 - 945	500 - 945
Gesamtbreite (mm)	730	730	730	730
Höhe (mm)	1500	1500	1500	1500
Tragkraft (kg)	200	200	200	200
Anlaufrollen	ja	ja	ja	ja
Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	250x60	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	260x85
Eigengewicht (kg)	26	24	28,5	25,5
Artikel-Nr.	2032A	2033A	2034A	**2035A**