



HanseLifter Hubtischwagen mit Rollenbahn SPR SPSR Hubhöhe bis 1690mm Tragkraft bis 500kg

Art. Nr.: 3837-OX

ab 908,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: HanseLifter	Kategorie: Hubtischwagen	gpsr_manufacturer_housenumber: 20
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	gpsr_manufacturer_city: Bremen
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/		

Inkl. Rollbahn - Scherenhubtischwagen SPR500 und SPSR300

HanseLifters Scherenhubwagen SPR500 und SPSR300 sind mit einer abnehmbaren Rolle ausgestattet, die ihnen maximale Effizienz beim Bestücken und Be- und Entladen von Regalen bietet. Die Ergonomie wird dank der maximalen Hubhöhe von 1585 mm (SPSR300) deutlich verbessert. Diese hochwertig verarbeiteten und mit vielen Funktionen ausgestatteten Wagen sind leistungsstark und können je nach Modell 300 oder 500 kg transportieren und heben. Mit der pulverbeschichteten Oberfläche wird eine frühzeitige Korrosion verhindert, während das Heben kraftschonend über eine Fußpumpe und die Senkung stufenlos über einen Handhebel erfolgt. Somit halten die Scherenhubtischwagen SPR500 und SPSR300 jede Belastung im Lager und Betrieb stand.

Für Produktionsstraßen und Fließbänder

Diese sind ideal geeignet für Betriebe mit Produktionsstraßen. Sie sind mit einer abnehmbaren Rollbahn ausgestattet, die sich mühelos in einer Produktionsstraße einfügen. Mit ihnen können schwere Halb- oder Fertigteile leicht von einer Arbeitsstraße zur nächsten bewegt und transportiert werden.

Merkmale und Rollen

Polyurethanrollen versprechen ein besonders sanftes Gleiten auf ebenen Oberflächen. Sie sind robust und haben eine hervorragende Reibung. Die Feststeller an den beiden Lenkrollen sichern die Scherenhubtischwagen und geben ihm einen stabilen Halt.



Technische Daten		
Modell	SPSR300	SPR500
Merkmale	Doppelschere	Einfachschere
Tragfähigkeit	300 kg	500 kg
Hubfunktion	manuell-hydraulisch	manuell-hydraulisch
Hubbereich (ohne/mit Rollbahn)	435-1585 mm / 499-1690 mm	435-1000 mm / 499-1054 mm
Hub	1150 mm	565 mm
Hubhöhe max. (ohne/mit Rollbahn)	1585 mm / 1690 mm	1000 mm / 1054 mm
Höhe gesenkt	435 mm	435 mm
Höhe Handgriff	925 mm	950 mm
Tischhöhe bei max. Hub (ohne/ mit Rollbahn)	1585 mm / 1649 mm	1000 mm / 1054 mm
Plattformmaße (LxB)	1010x520 mm	1010x520 mm
Gesamtlänge (ohne/mit Rollbahn)	1275 mm / 1283 mm	1275 mm / 1283 mm
Gesamtbreite (ohne/ mit Rollbahn)	520 mm / 535 mm	520 mm / 535 mm
Bodenfreiheit	110 mm	110 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 77	ca. 55
Bremse	ja	ja
Bedienung	Hand	Hand
Rollen Material	PU/PU	PU/PU
Reifengröße hinten	150x40 mm	150x40 mm

Eige		175 kg	143 kg
Artik	er	GE0024082	GE0024079