

HanseLifter Niederflurhubwagen BF-L1500 Tragkraft 1500kg



Art. Nr.: HFGE0022726

723,80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 82 kg

Gabellänge: 1150 mm	Min. Hubhöhe: 55 mm	Kategorie: Hubwagen
Hersteller: HanseLifter	Max. Hubhöhe: 145 mm	Tragkraft: 1500 kg
gpsr_manufacturer_housenumber: 20	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Breite: 540 mm
gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	Länge: 1525 mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_city: Bremen
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	

Geringe Einfahrhöhe - Niederflurhubwagen BF-L

Der HanseLifter Hubwagen BF-L ist perfekt für den Gebrauch mit Einwegpaletten oder Displays und beeindruckt durch seine geringe Mindestgabelhöhe für ein einfaches Einfahren. Es gibt zwei Modelle, den BF-L1000 und den BF-L1500, die jeweils bis zu 1000 bzw. 1500 kg anheben können. Das Modell BF-L1000 ist zudem mit Spezial-Stahlgabelrollen ausgestattet, die eine sehr niedrige Einfahrhöhe von 35 mm gewährleisten.

Merkmale

Der Niederflrhubwagen BF-L beeindruckt mit hervorragenden Eigenschaften. Dank einer hochdrucktauglichen Hydraulikpumpe mit Überdruckventil verfügt dieser Hubwagen über eine lange Lebensdauer. Die verstärkte Hubdeichsel ist dazu geeignet, dauerhaft genutzt zu werden. Der gummierte Handgriff bietet beim Manövrieren ein angenehmes Gefühl. Dank der Schmiernippel ist eine einfache Wartung möglich. Mit einem Lenkeinschlag von 210° kann der BF-L problemlos mit oder ohne Palette gesteuert werden. Über den Handhebel lässt sich die Palette dosiert herablassen.

Rollen

Polyurethan- oder PU-Rollen sind leise und langlebig. Sie bieten zudem eine starke Bodenhaftung und können leichte Unebenheiten überwinden. Sie sind ideal für empfindliche Untergründe, harte Böden oder Laderampen, wie das Modell BF-L1000, das mit speziellen Stahlgabelrollen ausgestattet ist, um eine geringe Gabelhöhe zu ermöglichen.



Technische Daten		
Modell	BF-L1000	BF-L1500
Tragfähigkeit	1000 kg	1500 kg
Hubbereich	35-110 mm	55-145 mm
max. Hubhöhe	110 mm	145 mm
Hub	35 mm	55 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	35 mm	55 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	110 mm	145 mm
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	5 mm	20 mm
Gesamtlänge	1525 mm	1525 mm
Gesamtbreite	520 mm	540 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150x150x30 mm	1150x160x35 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	540 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm	600 mm
Wenderadius	1385 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein

Bedi		Hand	Hand
Gab	Material	PU / Stahl	PU / PU
Reifengröße vorn		150x45 mm	180x50 mm
Reifengröße hinten		35x60 mm	35x60 mm
Artikelnummer		GE0022724	GE0022726