



Hubmotor elektrischer Hubtischwagen E-TF50 Hubhöhe 1015mm Tragkraft bis 500kg



Art. Nr.: HFGE0023051

1.782,35 €

~~UVP 1.807,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 157 kg

Hersteller: HanseLifter	Hubmotor: 0.8 kW	Min. Hubhöhe: 440 mm
Max. Hubhöhe: 1015 mm	Kategorie: Hubtischwagen	Tragkraft: 500 kg
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	Plattformbreite: 520 mm	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
Plattformlänge: 1020 mm	gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_housenu 20
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Breite: 520 mm	Länge: 1320 mm

Mit Hubmotor und bis zu 500 kg Tragfähigkeit - Hubtischwagen E-TF

Der elektrische Hubtischwagen E-TF von HanseLifter, bestückt mit einem elektrischen Hubmotor, erhöht ihren Komfort beim Bestücken und Be- bzw. Entladen von Regalen. Je nach Modell können bis zu 500 kg an Gewicht gehoben werden. Die Ergonomie am Arbeitsplatz wird anhand eines stufenlosen Hubs bis 1330 mm erhöht. Der E-TF überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung und verschiedene Funktionen. Der Hubtischwagen E-TF ist für den täglichen Gebrauch und Dauerbelastungen im Lager und Betrieb ausgelegt. Dank der Pulverbeschichtung, ist eine frühzeitige Korrosion effizien verhindert. Der Hub erfolgt über das abnehmbare Bedienteil mit 3000 mm Zuleitung.

Einfach Leben dank Hubmotor

Der Hubtischwagen bietet einen starken Hubmotor mit 0.8 kW, der Ihnen die Mühe erspart, Arbeitsgüter manuell auf die richtige Höhe zu transportieren. Die wartungsarmen Akkus können dank des internen Ladegeräts (24/4 V/A) an jeder Steckdose wieder aufgeladen werden.

Rollen aus Polyurethan

Durch ihre Abriebfestigkeit, hervorragende Bodenhaftung und den ruhigen Lauf auf ebener Fläche, bieten Polyurethanrollen eine überzeugende Performance. Zusätzlich sorgt die Feststellbremse an den beiden Lenkrollen des Hubtischwagens E-TF für einen sicheren Stand.



Technische Daten		
Modell	E-TFD35	E-TF50
Tragfähigkeit	350 kg	500 kg
Hubfunktion	elektrisch-hydraulisch	elektrisch-hydraulisch
Hubbereich	370-1330 mm	440-1015 mm
Hub	960 mm	575 mm
Hubhöhe max.	1330 mm	1015 mm
Höhe gesenkt	370 mm	440 mm
Höhe Handgriff	920 mm	970 mm
Tischhöhe bei max. Hub	1330 mm	1015 mm
Plattformmaße (LxB)	910x500 mm	1020x520 mm
Gesamtlänge	1210 mm	1320 mm
Gesamtbreite	500 mm	520 mm
Bodenfreiheit	45 mm	65 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	95/120 mm/s	100/75 mm/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	135/120 mm/s	100/75 mm/s
Hubmotor	0.8 kW	0.8 kW
Betriebsspannung	4x12 V/ah	2x12/24 V/Ah
Bremse	ja	ja
Bedienung	Hand	Hand
Rollen Material	PU/PU	PU/PU



Reifen hinten	130x35 mm	150x40 mm
Eigenes Gewicht	142 kg	157 kg
Artikelnummer	GE0023052	GE0023051