Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Hanselifter Deichselstapler E-DH1016BF-I Hubhöhe 1600mm Tragkraft 1000kg

Art. Nr.: HFGE0065082

6.102,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 560 kg

Min. Hubhöhe: 88 mm	**Gabellänge:** 1150 mm	**Max. Hubhöhe:** 1600 mm
Hersteller: HanseLifter	**Hubmotor:** 2,2 kW	**Kategorie:** Deichselstapler
Tragkraft: 1000 kg	**Länge:** 1750 mm	**gpsr_manufacturer_posta** 28219
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_city:** Bremen	**gpsr_manufacturer_email** post@hanselifter.de
gpsr_manufacturer_housenumber: 20	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.gesutra.de/	**gpsr_manufacturer_name** GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	**Breite:** 800 mm	

1000 kg Tragfähigkeit und Freihub-Funktion - Deichselstapler E-DH10-BF-I

Der Elektro-Deichselstapler E-DH10-BF-I bietet eine sehr gute Sicht auf die Palette und eine Tragkraft von 1000 kg. Die praktische Freihub-Funktion ermöglicht es, Container nd LKWs zu Be- und Entladen. Dank des Initialhub-Mechanismus lassen sich zwei Paletten auf einmal bewegen und Rampen mit mehr Leichtigkeit befahren. Der Gabelträger kann bis zu maximalen Bauhöhe von 2090 mm angehoben werden, ohne dass das Mastprofil ausgefahren werden muss. Dabei überschreitet die Bauhhöhe nie 2000 mm, selbst bei voller Hubhöhe. Dieser Deichselstapler wird auch für gelegentliche stapelbare Aufgaben und Kommissionierungen empfohlen.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Aus[illegible] und Merkmale

Dies[illegible]elstapler E-DH10-BF-I zeichnet sich durch eine Vielzahl praktischer Funktionen aus, wie zum Beispiel die Bremse, die das Wegrollen an Rampen oder Steigungen verhindert und eine automatische Drosselung ab einer Hubhöhe von 500 mm. Des Weiteren schaltet er sich bei Nichtgebrauch automatisch in den Stand-by-Modus. Der DC Antrieb stellt ein optimales Arbeiten und höchste Leistung sicher. Das seitlich eingebaute Batteriewechselsystem ermöglich einen schnellen Zugriff. Eine Batteriestands- und Ladeanzeige informiert über die verbleibenden Arbeitsstunden des Gerätes. Der Betriebsstundenzähler stellt eine Hilfe bei Schichtbetrieben dar. Der geringe Rollwiderstand und eine hervorragende Bodenhaftung der Polyurethanrollen machen den Deichselstapler zu einem vielseitigen und effizienten Gerät.

Leichte Steuerung und gute Sicht auf die Palette

Eine seitliche Steuerung erleichtert das Handling und ermöglicht eine gute Sicht auf die Palette. Der Deichselkopf ist reduziert und ergonomisch, wodurch er nach kurzer Zeit intuitiv bedient werden kann. Da sich dieses Modell, der E-DH10-BF-I Deichselstapler, sowohl von Rechtshändern als auch von Linkshändern steuern lässt, ist er besonders vielseitig einsetzbar.

Technische Daten		
Modell	E-DH1016BF-I	E-DH1019BF-I
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Hubbereich	88-1600 mm	95-1900 mm
Hubgerüst	Monomast	Monomast
Initialhub	115	115
Freihub	1480 mm	1830 mm
Mindestgabelhöhe	88 mm	95 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	1600 mm	1900 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1940 mm	2290 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	2011 mm	2361 mm
Durchfahrtshöhe	1940 mm	2290 mm
Gesamtlänge	1750 mm	1750 mm
Gesamtbreite	800 mm	800 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150x170x60 mm	1150x170x60 mm
Gabelaußenabstand	550 mm	550 mm

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Wen	1500 mm	1500 mm
Steig t (beladen/unbeladen)	3/10 %	3/10 %
Hubmotor	2,2 kW	2,2 kW
Fahrmotor	0,65 kW	0,65 kW
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen)	4,0/4,5 km/h	4,0/4,5 km/h
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Batteriekapazität	2x12/85 V/Ah	2x12/85 V/Ah
Ladegerät	intern	intern
Bedienung	Hand	Hand
Schleichfahrttaster	Ja	Ja
Fahrsteuerung	CURTIS DC	CURTIS DC
Gabelrollen Material	PU/PU	PU/PU
Betriebsstundezähler	Ja	Ja
Eigengewicht	520 kg	560 kg
Artikelnummer	**GE0065082**	GE0065083