



Handhubwagen BF mit Bremse Gabellänge 1150mm Tragkraft bis zu 3000kg



Art. Nr.: 3822-OX

ab 654,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



SOFORT LIEFERBAR

Hub: 115 mm	Lenkradmaterial: Gummi	Gabellänge: 1150 mm
Max. Hubhöhe: 200 mm	Min. Hubhöhe: 85 mm	Kategorie: Hubwagen
Hersteller: HanseLifter	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Gabelrollentyp: Tandem
Breite: 525 mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_housenumber: 20	gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Länge: 1535 mm	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219		

Das Modell mit praktischer Bremse - Hubwagen BF-BR

Der Hubwagen BF-BR von HanseLifter bietet einen praktischen Handhebel mit Trommelbremse und ist ideal geeignet für Betriebe, die viele Rampen und Schrägen haben. Seine Geschwindigkeit kann an die Gegebenheiten angepasst werden, wodurch das Befahren von Schrägen viel angenehmer wird. Mit einer Gabellänge von 1150 mm ist der BF-BR perfekt ausgestattet für jedes Lager.

Zwei verschiedene Tragfähigkeiten

Unser Hubwagen BF-BR ist in zwei verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich, um den Anforderungen, die über das Standardmaß hinausgehen, gerecht zu werden.

Merkmale

Das Modell BF-BR des Hubwagens beeindruckt mit hervorragenden Merkmalen. Neben der eingebauten Fahr- und Feststellbremse, hat es auch Ein- und Ausgangsrollen, um die Paletten leichter aufnehmen zu können. Die qualitativ hochwertige Pumpe mit Überdruckventil sichert eine längere Nutzungsdauer im Lager. Die Palette wird, wie bei einem Standard-Hubwagen, über den Hebel an der Deichsel dosiert abgelassen.

Rollen

Der Hubwagen BF-BR ist mit hochwertigen Gummi-Lenkrollen und Gabelrollen aus Polyurethan ausgestattet. Gummirollen sind sehr leise und bieten eine gute Haftung. Da die Lauffläche weich ist, wird ein sogenanntes Kreiden vermieden. PU-Rollen sind ebenfalls lautlos und überzeugen durch ihre Abriebfestigkeit und gute Bodenhaftung.



Technische Daten		
Modell	BF-BR	BF3t-BR
Tragfähigkeit	2500 kg	3000 kg
Hubbereich	85-200 mm	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	nein	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm	25 mm
Gesamtlänge	1535 mm	1535 mm
Gesamtbreite	525 mm	525 mm



Gab	1150 mm	1150 mm
Gab (LxBxH)	1150x160x45 mm	1150x160x60 mm
Gabelaußenabstand	540 mm	540 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja	ja
Bedienung	Hand	Hand
Gabelrollen Material	AR / PU	AR / PU
Reifengröße vorn	180x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	80 kg	85 kg
Artikelnummer	GE0022691	GE0022680