Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Hanselifter Premium Hubwagen BF-PU Gabellänge 1150mm Tragkraft 2500kg

Art. Nr.: HFGE0022661

560,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 77 kg

Gabelrollenmaterial: Polyurethan	**Gabellänge:** 1150 mm	**Hersteller:** HanseLifter
Kategorie: Hubwagen	**Max. Hubhöhe:** 200 mm	**Min. Hubhöhe:** 85 mm
Tragkraft: 2500 kg	**gpsr_manufacturer_name:** GESUTRA GmbH	**gpsr_manufacturer_count** Deutschland
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 20	**Länge:** 1535 mm
gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	**Gabelrollentyp:** Tandem	**Breite:** 520 mm
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 28219	**gpsr_manufacturer_city:** Bremen

Das Premium Modell unter den Hubwagen - HanseLifter Hubwagen BF

HanseLifter´s Premium Hubwagen BF wurde speziell für den intensiven Einsatz in der Industrie und im Lager entwickelt. Mit einer Tragkraft von 2500 kg und einer Gabellänge von 1150 mm bietet der BF die perfekten Eigenschaften, um Paletten schnell und effizient zu bewegen. Sie können aus einer Vielzahl von Rollenausstattungen wählen, um ihren individuellen Anforderungen zu entsprechen.

Merkmale

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Das -Modell BF beeindruckt dank seiner herausragenden Eigenschaften. Der gum riff sorgt für ein angenehmes und sicheres Handling. Dank der verstärkten Hubdeichsel und des verstärkten Rahmens ist er für den langfristigen Einsatz bestens geeignet. Schmiernippel ermöglichen ein einfaches Warten. Einfahrmöglichkeiten helfen bei der Queraufnahme von Paletten. Mit einem Lenkeinschlag von 210° kann der BF mit oder ohne Palette besonderns leicht manövriert werden. Serienmäßig ist dieses Modell mit Tandemgabelrollen und Ein- und Auslaufrollen ausgestattet. Das Absenken der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.

BF mit PU, Gummi oder Nylon Rollen

Sie stehen vor der Wahl aus drei verschiedenen Rollenausstattungen: PU, Gummi oder Nolen. PU-Rollen sind sehr geräuscharm, robust und bieten eine gute Bodenhaftung. Gummi beschichtete Rollen sind ebenfalls sehr leise und haben eine griffige Lauffläche, auf der man nicht kreiden muss. Nylonrollen sind leicht laufend und haben eine harte und abriebfeste Oberfläche. Allerdings sind sie nicht so leise wie die anderen Optionen, aber dafür sind sie auch bei chemischen Belastung langlebig.

Technische Daten			
Modell	BF-PU	BF-NY	BF-AR
Merkmale	Premium-Modell		
Tragfähigkeit	2500 kg		
Hubbereich	85-200 mm		
max- Hubhöhe	200 mm		
Hub	115 mm		
Gabelrollen Ausstattung	Tandem		
Mindestgabelhöhe	85 mm		
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm		
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15		
Gummierter Handgriff	Ja		
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm		
Gesamtlänge	1535 mm		
Gesamtbreite	520 mm		
Gabellänge	1150 mm		
Gabelmaße (LxBxH)	1150x160x50 mm		
Gabelaußenabstand	520 mm		
Lastenschwerpunktabstand	600 mm		
Wenderadius	1425 mm		

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Fahr	Kurzstrecke		
Brer	Nein		
Bedienung	Hand		
Gabelrollen Material	Polyurethan	Nylon	Gummi
Reifengröße vorn	200x50 mm		
Reifengröße hinten	80x70 mm		
Eigengewicht	77 kg		
Artikelnummer	**GE0022661**	GE0029289	GE0022687