

Hanselifter SPEEDLift Hubwagen BF-SL Gabellänge 1150mm

Art. Nr.: HFGE0022729

590,80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 74 kg

Hersteller: Hanselifter	Max. Hubhöhe: 200 mm	Min. Hubhöhe: 85 mm
Kategorie: Hubwagen	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Gabellänge: 1150 mm
Tragkraft: 2500 kg	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	Gabelrollentyp: Tandem
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_housenumber: 20
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219		

Schneller Paletten heben - Hubwagen BF-SL

Der Hanselifter Hubwagen BF-SL beeindruckt durch seine schnelle Hubfunktion. Dank der unterschiedlichen Gabellängen von 800 bis 1150 mm ist das Modell für fast jedes Lager geeignet. Es verfügt über eine Tragfähigkeit von 2500 kg und einen Gabelaußenabstand von 520 mm, die den Standardmaßen für einen Hubwagen entsprechen.

Merkmale

Mit der  SPEEDLIFT-Funktion können Paletten bis zu einem Gewicht von 150 Kilogramm schon nach zweimaligen Pumpen bewegt werden. Zudem machen weitere Features den Hubwagen zu einem äußerst effizienten Gebrauchsgegenstand im Lager. Der gummierte Handgriff ermöglicht ein komfortables Handling. Eine leistungsstarke Hydraulikpumpe mit Überdruckventil und eine verstärkte Hubdeichsel ermöglichen eine lange Lebensdauer. Die serienmäßig montierten Tandemgabelrollen erleichtern das Queraufnehmen der Paletten. Das Absenken der Palette erfolgt dosierbar über den Handhebel.

Rollen

Der Hubwagen BF-SL ist mit PU-Rollen ausgestattet, welche eine leises Rollen, einen hohen Abriebwiderstand und eine gute Bodenhaftung aufweisen. Selbst Unebenheiten können mit diesen Rollen mühelos überwunden werden. Dank der hohen Qualität der Rollen ist dieser Hubwagen ideal für empfindliche Oberflächen, steinharte Böden oder an Laderampen.



Technische Daten			
Modell	BF-SL800	BF-SL950	BF-SL1150
Tragfähigkeit	2500 kg	2500 kg	2500 kg
Hubbereich	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm
gummierter Handgriff	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm	25 mm	25 mm
Gesamtlänge	1185 mm	1335 mm	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm	520 mm	520 mm
Gabellänge	800 mm	950 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	800x160x55 mm	950x160x55 mm	1150x160x55 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	520 mm	520 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm	1425 mm

	Fahrer	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
	Brer	nein	nein	nein
	Bedienung	Hand	Hand	Hand
	Gabelrollen Material	PU	PU	PU
	Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
	Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
	Artikelnummer	GE0022730	GE0022731	GE0022729