



Handlifter mobiler Scherenhubtischwagen SPA800 Tragkraft 800kg

Überzeugen durch ihre robuste und hochwertige Verarbeitung



Art. Nr.: HFGE0024070

699,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 120 kg

Max. Hubhöhe: 1000 mm
Min. Hubhöhe: 420 mm
Antrieb: Hand

Lenkmaterial: Polyurethan
Hersteller: HanseLifter
Tragkraft: 800 kg

Kategorie: Hubtischwagen
Hub: 580 mm
gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.gesutra.de/>

gpsr_manufacturer_email:
post@hanselifter.de
gpsr_manufacturer_city:
 Bremen

gpsr_manufacturer_postalcode:
 28219
Plattformbreite: 510 mm

Breite: 575 mm
gpsr_manufacturer_street:
 Straubinger Str.

Plattformlänge: 1000 mm
gpsr_manufacturer_country:
 Deutschland

Länge: 1330 mm
gpsr_manufacturer_name:
 GESUTRA GmbH

gpsr_manufacturer_housenumbr:
 20

Die mobilen Scherenhubtischwagen der SPA-Reihe sind einer unserer absoluten Bestseller! Sie unterstützen Sie ergonomisch beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen, Regalen oder Produktionsstraßen. Indem Sie die Waren auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe bringen, schonen Sie Ihren Rücken und erhöhen die Ergonomie und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.

Manuelle Scherenhubtischwagen der SPA Reihe überzeugen durch ihre robuste und hochwertige Verarbeitung und die verbauten Qualitätskomponenten. Die Pulverbeschichtung

des Hubheld hält den täglichen Arbeiten stand und verhindert frühzeitige Korrosion. Solide Scherenverbreitungen, eine Qualitätshydraulikpumpe und ein stabiler Handgriff mit Bedienelement ergänzen diese Ausstattung. Die manuelle Scherenhubtische der SPA Reihe, werden kraftschonend über das Fußpedal angehoben und erreichen nach ca. 30 bis 40 Hübten die maximale Hubhöhe. Manuelle Scherenhubtische sind vielseitig einsetzbar.

- Merkmal: Manuell heben und bewegen
- Tragfähigkeiten: 150 - 1.500 kg (Modellabhängig)
- Hubbereich: 225 - 1.000 mm (Modellabhängig)
- Höhe Handgriff: je nach Modell zwischen 935 - 990 mm
- Solide Fußpumpe zum kraftschonenden Heben
- Dosiertes stufenloses Absenken des Tisches am Handhebel
- Feststellbremse an beiden Lenkrollen
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Qualitätshydraulikpumpe
- Klappbarer Haltegriff (Modell SPA150)
- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Stabile Scherenverstreben
- Rollenausstattung: Polyurethan (PU) für einen besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen

Hinweis

SPA150 mit einer Tragfähigkeit von 150 kg ist mit einem klappbaren Handgriff ausgestattet. So kann dieser Hubtisch platzsparend verstaut werden.



Technische Daten						
Modell	SPA150	SPA300	SPA500	SPA800	SPA1.000	SPA1.500
Tragfähigkeit (kg)	150	300	500	800	1.000	1.500
Hubbereich (mm)	225 - 750	340 - 900	340 - 900	420 - 1.000	380 - 1.000	420 - 1.000
Hub (mm)	525	560	560	580	620	580
Plattformgröße (LxB, mm)	740 x 450	855 x 500	855 x 500	1.000 x 510	1.020 x 510	1.220 x 600
Gesamtlänge (mm)	1.000	1.165	1.165	1.330	1.330	1.500
Gesamtbreite (mm)	450	500	500	575	610	700

Bedi		Hand					
Han	e (mm)	935	970	970	990	950	950
Deichselschläge bis max. Höhe (ca.)		20	32	40	40	45	45
Bereifung	Polyurethan						
Eigengewicht (kg)		48	87	92	120	121	143
Artikelnummer		GE0024062	GE0024066	GE0024068	GE0024070	GE0024060	GE0024061



- [Mobiler Schrenhubtischwagen SPA](#)