



Ha...ter Hubwagen BD Sondermaße Gabellänge 1000mm Gabelaußenabstand 450mm



Art. Nr.: HFGE0022859

734,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 65 kg

Kategorie: Hubwagen	Max. Hubhöhe: 200 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Hersteller: HanseLifter	Lenkradmaterial: Polyurethan	Hub: 115 mm
Gabellänge: 1000 mm	Min. Hubhöhe: 85 mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_housenumber: 20	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	

Sonderlängen und -breiten - Hubwagen DB

Um Situationen zu meistern, in denen ein Hubwagen mit Standardgrößen nicht ausreicht, bietet HanseLifter den Hubwagen DB in Sonderlängen und -breiten an. Sie können Ihren Hubwagen mit persönlichen Gabelgrößen, Gabelaußenabständen anpassen und bestellen. Keiner unserer Hubwagen erfordert eine Sonderanfertigung - alle Modelle stehen ab Lager zur Verfügung.

Merkmale

Alle Hubwagen der DB-Serie in Sondergrößen sind hochwertig, pulverbeschichtet und bieten eine robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz. Der eingebaute Schmiernippel erleichtert das Warten und praktische Markierungen auf den Gabeln helfen dabei, Paletten quer aufzunehmen. Die 210° Drehbarkeit des Lenkers ermöglicht eine optimale Manövrierfähigkeit sogar auf kleinstem Raum. Ein Druckventil garantiert eine lange Lebensdauer. Das Absenken der Palette wird mittels Handhebel dosiert.

Hubwagen mit Spezialgrößen zum günstigen Preis

Die DB Hubwagen in Spezialgrößen sind auch hochwertig verarbeiteten Komponenten zu einem günstigen Preis und in großer Menge verfügbar. Die Gabelhubwagen sind ein zuverlässiger Begleiter in Lagerhallen. Vor allem im Handel oder in kleinen Räumen mit engen Gängen finden diese Modelle gerne ihren Einsatz.

Rollen

Serienmäßig ist der Hubwagen DB mit Tandemgabelrollen aus Polyurethan und Ein- und Ausgangsrollen ausgerüstet. Das Herablassen der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.



Technische Daten						
Modell	DB800x450	DB800x480	DB1000x450	DB1000x480	DB1150x450	DB1150x480
Tragfähigkeit	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Hubbereich	85-200 mm	75-190 mm	85-200 mm	75-190 mm	85-200 mm	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Single	Single	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	75 mm	85 mm	75 mm	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	190 mm	200 mm	190 mm	200 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 14	ca. 13	ca. 13
Gummierter Handgriff	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm	15 mm	35 mm	15 mm	25 mm	25 mm

Ges. 	1220 mm	1175 mm	1375 mm	1375 mm	1550 mm	1550 mm
Ges. 	450 mm	480 mm	450 mm	480 mm	450 mm	480 mm
Gabellänge	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	800x160x50 mm	800x150x60 mm	1000x160x60 mm	1000x150x55 mm	1150x160x60 mm	1150x160x60 mm
Gabelaußenabstand	450 mm	480 mm	450 mm	480 mm	450 mm	480 mm
Wenderadius	980 mm	950 mm	1140 mm	1140 mm	1340 mm	1340 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
Gabelrollen Material	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Reifengröße vorn	180x50 mm	160x50 mm	180x50 mm	160x50 mm	180x50 mm	180x50 mm
Reifengröße hinten	80x93 mm	80x70 mm	80x93 mm	70x60 mm	80x70 mm	80x70 mm
Artikelnummer	GE0022875	GE0022876	GE0022859	GE0022860	GE0022861	GE0022862